

Xerox® FreeFlow® Print Server voor de Xerox® iGen® 5-pers, nu onder Windows®

De kenmerkende beeldkwaliteit, prestaties en productiviteit van de Xerox® FreeFlow Print Server is nu ook beschikbaar op het Microsoft® Windows-platform. U kunt altijd rekenen op robuustheid en betrouwbaarheid van productiekwaliteit en dankzij Windows beschikt u nu ook over meer gebruiksvriendelijkheid en betere ondersteuning. Bovendien levert de Adobe® PDF Print Engine® optimale beeldrenering voor al uw toepassingsbehoeften.



Til uw beeldkwaliteit naar een hoger plan.

Maak optimaal gebruik van de sprankelende vijfde kleur van de iGen 5 met geoptimaliseerde kleurregelaars, waaronder de uitgebreide steunkleurbeheertool voor FreeFlow Print Server. Houd uw kleuren consistent met snelle kalibratie en geavanceerde profilering. En met één druk op de toets stemt u CMYK- en RGB-kleuren op elkaar af. Met geavanceerde gepatenteerde functies ter verbetering van de beeldkwaliteit optimaliseert u uw drukwerk.

U kunt erop vertrouwen dat uw PDF-bestanden zeer nauwkeurig worden geprint.

De Xerox® FreeFlow Print Server met de Adobe PDF Print Engine zorgt voor een krachtige, voorspelbare en consistente workflow – van creatief tot prepress en productie. Door native PDF-bestanden te verwerken, vermijdt u conversieproblemen. Speciale grafische effecten worden geprint zoals verwacht.

Productiviteit en gebruiksgemak gaan absoluut samen.

De verbeterde parallelle RIP-technologie van de FreeFlow Print Server levert optimale prestaties voor uw meest veeleisende printtoepassingen en met de nieuwe Web UI beheert u uw productieomgeving via een standaardbrowser – waar u maar wilt en op elk gewenst apparaat. Dit is de perfecte combinatie van kracht en eenvoud.

Xerox® FreeFlow® Print Server voor de Xerox® iGen® 5-pers, nu onder Windows®

Hardware/platform

- Dell™ PowerEdge™ T630-towerchassis
- Processorstype: 2x Intel® Xeon® E5-2687W V3, 3,1 GHz, 25 M Cache
- Harde schijf: 4 x 1,2 TB 10 K RPM
- Geheugen: 64 GB
- Besturingssysteem: Windows 7 Embedded
- Poorten: 3 x USB 3.0, 5 x USB 2.0, 1 serieel
- 10/100/1000 BaseT Ethernet-poorten
- Scherm: 22" breedbeeld
- Dual-Layer DVD +/- RW/CD RW

ConfidentColour-technologie

- Modi voor uitgebreid kleurengamma, met ondersteuning voor vijfde kleur (oranje, groen of blauw)
- 100% CMYK-hogeresolutieverbetering
- ICC- en DeviceLink Workflow-ondersteuning
- Geavanceerde profilering – geoptimaliseerd profilingsdoel (patentaanvraag ingediend) levert High Accuracy Printer Model
- Programmering van rendering intent op basis van kleurruimte en objecttype
- Geoptimaliseerde RGB- en steunkleuremulatie
- Met PANTONE® Plus-licentie en steunkleurafstemming
- PANTONE Goe™-ondersteuning
- Nieuwe RGB-rendering voor het printen van digitale foto's
- Voornaamste kleurenemulaties zoals GRACoL®, SWOP®, Euroscale, Fogra, Japan Color en ECI
- Tone Reproduction Curve (TRC) Editor
- In-RIP trapping, anti-aliasing, overdruk en selecteerbare halftonen
- Intuïtieve steunkleur-editor voor steunkleurafstemming
- Absolute Rendering levert nauwkeurigere CGATS E-resultaten

Clientondersteuning en ondersteuning op afstand

- Keuze aan printerdrivers
 - Ondersteuning voor Xerox® Global Print Driver®
 - Xerox®-drivers voorzien van alle benodigde opties
 - Microsoft® Windows-clientbesturingssysteem: Vista, 7, 8, 8.1
 - Windows Server® 2008, 2012 en 10 Technical Preview
 - Apple® Mac OS®: 10.8 en hoger
- Adobe PostScript® Printer Descriptions (PPD)
- HTTP- en HTTPS-ondersteuning voor verzending via browser
- IPP voor opdrachtverzending en systeemstatus
- Ondersteuning voor IPv4 en IPv6 (dual mode wordt ondersteund)
- Native JDF/JMF-ondersteuning

Productiviteit en workflow

- Via de Web UI beheert u meerdere afdrukmechanismen, waar u maar wilt en op elk gewenst apparaat
- Adobe PDF Print Engine® versie 3.6
- Xerox®-printerdrivers
- Uitgebreide opdrachtbeheermogelijkheden op pagina-, opdracht- en wachtrijniveau
- Miniatuur
- Standaard voor opmaak/paginarangschikking
- Bestandsverzending
 - Hot folder
 - Hot drop naar Web UI
 - Uploaden vanuit Web UI
 - USB walkup
- Programmeren van uitzonderingspagina's
- Preflight, preview en soft-proof voor opdrachtnauwkeurigheid
- JDF-opdrachtkaartondersteuning
- Met de FreeFlow-detectiefunctie kunnen beheerders externe printers vinden en beheren

Printen van variabele gegevens

- Xerox® FreeFlow® VI Suite optie
- Native PPML
- PDF/VT ondersteuning

Ondersteunde bestandsformaten

- Adobe PostScript Level 1, 2, 3
- Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X, XPS
- TIFF, EPS, JPEG, PPML
- Native JDF/JMF-gateway
- Adobe PDF Print Engine 3.6
- Conversie van Microsoft Word- en PowerPoint®-documenten

Bevat Adobe PDF Converter SDK
Met Adobe PDF Print Engine
Met Adobe PostScript lettertypen
Met Adobe PDF Library
Met Adobe Japanese Fonts

Netwerkomgeving/-protocollen

- TCP/IP, IPP
- DHCP Single IP
- SNMP MIB II-ondersteuning voor beheerhulpprogramma's van derden

Beveiligingsvoorzieningen

- Microsoft-beveiligingsrichtlijnen
- Twee beveiligingsprofielmodi en -niveaus
- Modi voor gecodeerde opdrachtverzending
- Beveiligde printmodus (beperkt herdrukken van pagina's)
- Adrestoegangsfilters
- Ondersteuning extra beveiligde toegangscodes
- Gegevensoverschrijving (on-demand)
 - Voldoet aan STIG
 - FIPS 140-2
 - 802.1x
 - SNMP v3
 - SSL V1, SSL V3
 - Ondersteuning voor IPsec
 - Voldoet aan IPv6
 - SSL-ondertekend certificaat

Afmetingen/gewicht

- Printerserver
 - Hoogte: 44 cm
 - Breedte: 30 cm
 - Diepte: 71 cm
 - Gewicht: 47,4 kg

Optionele computertafel

- Hoogte: 31 cm
- Breedte: 47 cm
- Diepte: 71 cm

Elektrische voeding

- Voltage: 6 A bij 220 VAC
- Vermogen: 1.100 W

Goedkeuring juridische instanties

- Voldoet minimaal aan de volgende eisen:
- Veiligheid – UL 1950, CSA C22.2 Nr. 950, TUV EN 60950
 - RFI/EMI – FCC klasse A, DOC klasse A, EN 55022 klasse A, EN 61000-3-2
 - Immunititeit – EN 50082-1
 - CE-keurmerk