

Todo es posible.

Impresora Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281



Es hora de adoptar la agilidad.

Cuando las demandas cambian minuto a minuto, necesita una impresora que haga todo posible: impresiones de lujo, innumerables opciones de alimentación y acabado a nivel de producción y de oficina, con flujos de trabajo rápidos y sencillos que ayuden a hacer el trabajo más rápido. Esa es la nueva impresora Xerox® PrimeLink® Serie C9200.

AHORA CUALQUIERA PUEDE IMPRIMIR COMO UN PROFESIONAL

Podrá hacer más con PrimeLink®, un nuevo motor de producción ligera que promete más potencia con velocidades de impresión de hasta 81 impresiones por minuto. Ya sea que tenga una oficina o una agencia, una universidad o un taller de producción de impresión, PrimeLink® está lista para mejorar su imagen con un soporte perfecto y la más amplia gama de capacidades en el mercado de producción ligera.

CALIDAD DE IMPRESIONES DE LUJO

Calidad de imagen más allá de lo que se esperaría de una impresora de oficina, con impresiones en color de alta definición y altamente atractivas. Además:

Textos nítidos negro puro y gráficos a color de gama completa prístinos con tóner de emulsión agregada de alta definición (HD-EA)

Registro anverso-reverso optimizado de 0,5 mm para mantener todo su contenido justo donde lo desee

Calidad más estable y precisa con una nueva tecnología de impresión LED de bajo consumo que brinda imágenes de 2400 x 2400 ppp

Densidad y calidad de color precisas con Ajuste de calidad de imagen simple (SIQA) avanzado

Soporte para impresión ampliada de hojas extralargas (XLS) en tamaños mayores (1300 mm/51 pulg.)

Alimentación de sobres confiable en una amplia gama de tamaños estándar, que no requiere un kit especial



AMPLIO RANGO DE ALIMENTACIÓN Y ACABADO

La producción sin esfuerzo de cualquier tirada, de pequeña a grande, con acabado en línea para prácticamente cualquier material de impresión, le garantiza que tendrá éxito.

Ofrezca más aplicaciones con más flexibilidad de material de impresión de hasta 400 g/m² y tamaños de hasta 1300 mm/51 pulg.

Optimice su impresora para cada trabajo, con bibliotecas de papeles personalizadas

Obtenga grandes capacidades y productividad ocupando menos espacio

UNA IMPRESORA TAN DIVERTIDA DE USAR QUE EL TRABAJO NO SE SIENTE COMO TAL

Cuando se trata de trabajar mejor, todo tiene que ver con la eficiencia y la excelencia. El nuevo servidor de color integrado para la impresora Xerox® PrimeLink® Serie C9200 ofrece eso y más (estándar) con flujos de trabajo listos para usar y funciones avanzadas de impresión, a las que se accede a través de una pantalla táctil de 10 pulgadas para que sea más práctico tocar e imprimir/copiar/escanear.

Los servidores de impresión EX y EX-i para la impresora Xerox® de la serie C9200 con tecnología Fiery® (opcionales) ofrecen herramientas de producción familiares para talleres de impresión e impresoras propias, que incluyen un amplio rango de ofertas de Fiery®

para la administración avanzada del color, la configuración de trabajos y mucho más.

FLUJOS DE TRABAJO RÁPIDOS Y SENCILLOS, CON PERSONALIZACIÓN

Automatización que ahorra tiempo y talento, con el potencial de transformar sus flujos de trabajo y su entorno laboral.

Agilice su trabajo con Xerox® FreeFlow® Core y otras soluciones de software de flujo de trabajo de FreeFlow®

Supervise, mida y administre su impresora o toda la base de equipos con el software Xerox® Freeflow® Vision

Conéctese y cree con la aplicación Connect for XMPie para obtener nuevas aplicaciones creativas y plantillas precargadas para su personalización

Imprima sin inconvenientes desde cualquier dispositivo con soporte para impresión móvil con la aplicación @printbyXerox de Xerox®

SÚPER SEGURA ANTE LAS AMENAZAS ACTUALES Y FUTURAS

Con docenas de funciones y certificaciones de seguridad, PrimeLink® está lista para cumplir y superar los protocolos de su organización. Nuestro enfoque de seguridad multicapa está diseñado en torno a tres principios para garantizar la protección continua y el cumplimiento, independientemente de su campo o sector.

Impresora Xerox® PrimeLink® Serie C9200 totalmente nueva y vanguardista



Se muestra: Servidor de impresión Fiery® EX, alimentador de alta capacidad para hojas de tamaño grande de dos bandejas, impresora Xerox® PrimeLink® Serie C9200, módulo de plegado y recorte a dos caras, acabadora Production Ready de Xerox® con realizador de folletos, guillotina Xerox® SquareFold®



Velocidades:
65 / 75 / 81 ppm



Gramajes:
Hasta 400 g/m²



Material de impresión para pancartas:
Hasta 1300 mm/51 pulg.



Capacidad estándar (5 bandejas):
3500 hojas con alimentador de alta capacidad para tamaños grandes (OHCF) con una bandeja opcional; 7500 hojas con OHCF de dos bandejas

- 1 Alimentadores de alta capacidad para tamaños grandes (OHCF) de una o dos bandejas opcionales
- 2 Bandeja 5 (MSI/bandeja especial)
- 3 Interfaz de usuario remota
- 4 Sensor de proximidad inteligente
- 5 Escáner a color de cabezal doble de hasta 270 ipm
- 6 Bandejas estándar 1-5
- 7 Servidores de impresión opcionales Xerox® EX o EX-i Serie C9200 con tecnología Fiery®
- 8 Servidor de color integrado estándar para la impresora Xerox® PrimeLink® Serie C9200
- 9 Tóner de emulsión agregada de alta definición (HD-EA)
- 10 Tecnología de impresión LED
- 11 Reductor de curvatura inteligente/avanzado
- 12 Registro anverso-reverso de 0,5 mm
- 13 Biblioteca de papeles personalizada
- 14 Recorrido del papel rediseñado
- 15 Módulo de plegado y recorte a dos caras
- 16 Diversas opciones de acabado para impresión de producción y entornos de oficina pequeños/medianos



Hacemos que sea fácil tener resultados personalizados. Configure, automáticamente su prensa perfecta con nuestra herramienta Product Explorer.



Impresora Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	PRIMELINK C9265		PRIMELINK C9275		PRIMELINK C9281	
VELOCIDADES A 1 CARA	Color	Blanco y negro	Color	Blanco y negro	Color	Blanco y negro
A4/8,5 x 11 pulg.	Hasta 65 ppm	Hasta 65 ppm	Hasta 75 ppm	Hasta 75 ppm	Hasta 81 ppm	Hasta 81 ppm
A3/11 x 17 pulg.	Hasta 34 ppm	Hasta 34 ppm	Hasta 37 ppm	Hasta 37 ppm	Hasta 42 ppm	Hasta 42 ppm
SRA3/12 x 18 pulg.	Hasta 30 ppm	Hasta 30 ppm	Hasta 34 ppm	Hasta 34 ppm	Hasta 38 ppm	Hasta 38 ppm
Dimensiones de la impresora	Altura: 1154 mm/45,4 pulg.; Ancho: 1575 mm/62 pulg.; Profundidad: 793 mm/31,2 pulg. (incluye bandeja especial y bandeja de salida con desplazamiento)					
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 300 000 páginas (capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes, no se espera que se mantenga regularmente)					
Volumen de impresión mensual promedio (AMPV)	De 10 000 a 60 000 páginas por mes					
Flexibilidad/gramajes del papel	Capacidad de papel estándar: 3500 hojas; (Bandejas 1 y 2: 540 hojas, Bandeja 3: 890 hojas, Bandeja 4: 1280 hojas, Bandeja 5 (MSI/especial): 250 hojas) Capacidad de papel máx.: 7500 hojas (Bandejas 1 y 2: 540 hojas, Bandeja 3: 890 hojas, Bandeja 4: 1280 hojas, Bandeja 5 (MSI/especial): 250 hojas, Alimentador de alta capacidad para hojas de tamaño grande de dos bandejas: 4000 hojas) Tamaños: Bandeja 1: A5 a SRA3/5,5 x 8,5 pulg. a 12 x 18 pulg.; Bandeja 2: A5 a SRA3/5,5 x 8,5 pulg. a 11 x 17 pulg.; Bandeja 3: B5, A4/7,25 x 10,5 pulg., 8,5 x 11 pulg.; Bandeja 4: B5, A4/7,25 x 10,5 pulg., 8,5 x 11 pulg.					
Calidad de imagen	Tecnología de impresión	Establecimiento de un nuevo punto de referencia para la calidad de imagen de producción ligera con tecnología LED, resolución de 2400 x 2400 ppp con HD LED y tóner HD EA para lograr una claridad excepcional y colores vibrantes y ricos				
	Tramas de líneas	Trama de 150/200/300/600 puntos, trama de 200 líneas, gráficos y texto estocásticos mejorados				
	Registro	<ul style="list-style-type: none"> Tecnología de registro de vanguardia para un estricto control Ajuste de calidad de imagen simple (SIQA) para eliminación del sesgo, registro y uniformidad de la densidad (disponible en todas las configuraciones) +/- 0,5 mm. Habrá variación según el tamaño del papel, bandeja, etc. 				
Funciones de impresión		<ul style="list-style-type: none"> Impresión, copia, fax y escaneado, incluso escaneado a PC, USB o correo electrónico, e impresión móvil El amplio rango de material de impresión permite imprimir de todo, desde postales hasta pósteres, en papel estucado y sin estucar, hasta 400 g/m² La Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) le permite conectarse a las soluciones de software de terceros Las opciones de acabado en línea ofrecen un brillo profesional con impresión de pancartas, engrapado, perforación, plegado, engrapado de folletos y recorte de tres cuchillas para folletos, presentaciones con engrapado, informes y boletines Protéjase con las funciones de seguridad integradas, como filtrado de IP, sobreescritura de imágenes, impresión protegida, escaneado a correo electrónico codificado, autenticación y compatibilidad IPv6 Tamaño de hoja XLS o pancarta de 1295 mm/51 pulg. (bandeja 5 y OHCF a través de la bandeja 5) compatible con hasta 220 g/m² Gramaje de hasta 400 g/m² (Bandeja 5 y OHCF únicamente), impresión automática a dos caras hasta 350 g/m² (Bandeja especial y OHCF) Unidades reemplazables Xerox® para tóner, tambores, fusor, corrotón de carga, botella desechable, grapas Configuración de papel personalizada y catálogo de papeles Capacidad de carga de papel y tóner mientras se imprime Interfaz de usuario remota y sensor de proximidad inteligente Funciones opcionales: Kit de habilitación de tarjeta de acceso común, opciones de contabilidad, PostScript con servidor de color integrado 				
Servidores	Estándar	<ul style="list-style-type: none"> Servidor de color integrado para la impresora Xerox® PrimeLink® Serie C9200 		Opcional	<ul style="list-style-type: none"> Servidor de impresión Xerox® EX-i Serie C9200 con tecnología Fiery® (Plataforma FS600) Servidor de impresión Xerox® EX Serie C9200 con tecnología Fiery® (Plataforma FS600) 	
Escáner integrado		<ul style="list-style-type: none"> Alimentador automático de documentos a dos caras de una pasada Escáner en blanco y negro o color Escaneado a PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/A, vista previa de miniaturas, XPS, TIFF, JPEG Capacidad para 250 hojas 			<ul style="list-style-type: none"> Hasta 270 ipm (color, hasta 200 g/m²) Hasta 270 ipm (blanco y negro, hasta 200 g/m²) Originales hasta A3/11 x 17 pulg. en gramajes de papel bond de 38 g/m²/16 lb a papel bond de 200 g/m²/53 lb Alimentador automático de documentos y cristal de exposición usado con SIQA (registro de bandeja a papel) 	
Alimentación opcional	Alimentador de alta capacidad (HCF) opcional: 2000 hojas; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)/7,25 x 10,5 pulg., 8,5 x 11 pulg.; 64 a 220 g/m ² /papel bond de 16 lb a cubierta de 60 lb (estucado y sin estucar) Alimentador de alta capacidad para hojas de tamaño grande (OHCF) opcional: OHCF de una bandeja: 2000 hojas más gabinete de almacenamiento; Bandeja 6: 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. (hasta 400 g/m ²) Bandeja 5: Hasta 600 x 1300 mm/13 x 51 pulg. hasta 400 g/m ² (XLS hasta 220 g/m ²) OHCF de dos bandejas: 4000 hojas; Bandejas 6 y 7: 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. (hasta 400 g/m ²) Bandeja 5: Hasta 600 x 1300 mm/13 x 51 pulg. hasta 400 g/m ² (XLS hasta 220 g/m ²)					
Acabado opcional	Acabadora Business Ready 2.0: Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de A4/8,5 x 11 pulg. sin engrapar. Bandeja de apilado y engrapado: 3000 hojas sin engrapar o 100 juegos (engrapado en dos o cuatro posiciones) A3, 11 x 17 pulg., 8,5 x 14 pulg. o 200 juegos (engrapado en una sola posición) A4/8,5 x 11 pulg. Tamaños: Apilado: A6 a SRA3/4 x 6 pulg. a 13 x 19,2 pulg., Engrapado: B5 a A3/7,25 x 10,5 pulg. a 11 x 17 pulg. Otro: A5/5,5 x 8,5 pulg. salida a bandeja superior; perforación y desplazamiento. Gramajes del papel: Bandeja superior: papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/60 a 350 g/m ² (estucado y sin estucar), Bandeja apiladora: papel bond de 16 lb a cubierta de 96 lb/60 a 256 g/m ² (estucado y sin estucar). Acabadora Business Ready 2.0 con realizador de folletos: Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de A4/8,5 x 11 pulg. sin engrapar. Bandeja de apilado y engrapado: 1500 hojas sin engrapar o 200 juegos (engrapado en una sola posición o engrapado en dos o cuatro posiciones) o 100 juegos engrapados de A3/SRA3/11 x 17 pulg. A3, 11 x 17 pulg., 8,5 x 14 pulg. o 200 juegos (engrapado en una sola posición) A4/8,5 x 11 pulg. Tamaños: Apilado: A6 a SRA3/4 x 6 pulg. a 13 x 19,2 pulg. Engrapado: B5 a A3/7,25 x 10,5 pulg. a 11 x 17 pulg. Otro: A5/5,5 x 8,5 pulg. salida a bandeja superior; perforación y desplazamiento. Gramajes del papel: Bandeja superior: papel bond de 16 lb a cubierta de 130 lb/60 a 350 g/m ² (estucado y sin estucar), Bandeja apiladora: papel bond de 16 lb a cubierta de 96 lb/60 a 350 g/m ² (estucado y sin estucar). Realizador de folletos: papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/256 a 300 g/m ² cubierta (sin estucar, 106 a 220 g/m ² (estucado)) Realizador de folletos/Engrapado por el centro 2 a 16 hojas (7 hojas a 106 a 176 g/m ² estucado o 5 hojas a 177 a 220 g/m ² estucado). Acabadora Production Ready (requiere módulo de interfaz reductor de curvatura): Tamaño de folleto: 100 hojas (90 g/m ²) sin estucar, 35 hojas (90 g/m ²) estucado. Tamaño de papel: 182 mm x 146 mm/7,2 x 5,7 pulg. a 297 x 432 mm/11,7 x 17 pulg. Gramaje máx.: 350 g/m ² . Opciones: Perforación, insertador y plegado en C/Z. Bandejas: Dos bandejas de salida, bandeja superior para 500 hojas, bandeja de apilado para 3000 hojas de 148 x 146 mm/5,83 x 5,75 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. Acabadora Production Ready con realizador de folletos (requiere módulo de interfaz reductor de curvatura): Tamaño de folleto: 182 x 182 mm/7,17 x 7,17 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. hasta 256 g/m ² . Bandejas: Bandeja superior para 500 hojas, bandeja de apilado para 2000 hojas, bandeja para folletos con engrapado por el centro (hasta 120 páginas, 30 hojas/90 g/m ² sin estucar, 15 hojas/106 g/m ² estucado). Bandeja de salida con desplazamiento: Apilado de 500 hojas Guillotina Xerox® SquareFold®: Recorte frontal: 120 páginas (30 hojas). Compatibilidad: Acabadora Production Ready, realizador de folletos, módulo de plegado y módulo de recorte a dos caras. Plegadora en C/Z Xerox®: Tamaño de hojas: A4/8,5 x 11 pulg. Tamaño de hojas para plegado en Z por la mitad: Papeles más grandes que se reducen a A4 (8,5 x 11 pulg.) Rango de gramajes: 64 a 90 g/m ² . Compatibilidad: Acabadora Production Ready, realizador de folletos. Insertador Xerox®: Capacidad: 250 hojas. Capacidades: Recorte, perforación, plegado, engrapado, apilado. Tamaño de papel: 182 x 148 mm/7,2 x 5,8 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. Gramaje máx.: 350 g/m ² . Compatibilidad: Acabadora Production Ready. Módulo de plegado/recorte a dos caras Xerox®: Rango de recorte: 6 mm/0,236 pulg. a 25 mm/0,985 pulg. Tamaño de papel: 194 x 210 mm/7,7 x 8,3 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. Gramaje máx.: 350 g/m ² . Compatibilidad: Acabadora Production Ready y realizador de folletos. Unidad de memoria: Hasta cinco pliegues personalizables en forma de montaña o valle por hoja. Para obtener más acabado opcional, consulte Product Explorer explorexeroxproducts.com/Product.					
Xerox App Gallery	Visite xerox.com/AppGallery para saber cómo puede ampliar las capacidades de la PrimeLink C9265/C9275/C9281 y trabajar en nuevas formas con aplicaciones destinadas a negocios, educación, salud, entre otros.					

Las configuraciones varían según la ubicación geográfica.

Para obtener más información, visite www.xerox.com/es-ar