

# Xerox® PrimeLink®

## C9265 / C9275 / C9281 Drucker



Der Xerox® PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Deshalb bieten diese intuitiven Drucker hohe Farbtreue bei Schmuckfarben, das klassenbeste Druckmaterialspektrum und professionelle Endverarbeitungsfunktionen.

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN	XEROX® PRIMELINK® C9265		XEROX® PRIMELINK® C9275		XEROX® PRIMELINK® C9281	
GESCHWINDIGKEITEN DES 1-SEITIGEN DRUCKS	FARBE	SCHWARZWEISS	FARBE	SCHWARZWEISS	FARBE	SCHWARZWEISS
<b>A4 bzw. 8,5 x 11 Zoll</b> 52 bis 128 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 129 bis 176 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 177 bis 220 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 221 bis 300 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 301 bis 350 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 106 bis 176 g/m <sup>2</sup> gestrichen 177 bis 220 g/m <sup>2</sup> gestrichen 221 bis 256 g/m <sup>2</sup> gestrichen 257 bis 300 g/m <sup>2</sup> gestrichen 301 bis 350 g/m <sup>2</sup> gestrichen	Bis zu 65 S./Min. Bis zu 43 S./Min. Bis zu 30 S./Min. Bis zu 30 S./Min. Bis zu 30 S./Min. Bis zu 65 S./Min. Bis zu 43 S./Min. Bis zu 30 S./Min. Bis zu 30 S./Min. Bis zu 30 S./Min.	Bis zu 65 S./Min. Bis zu 65 S./Min. Bis zu 51 S./Min. Bis zu 35 S./Min. Bis zu 35 S./Min. Bis zu 65 S./Min. Bis zu 43 S./Min. Bis zu 30 S./Min. Bis zu 30 S./Min. Bis zu 30 S./Min.	Bis zu 75 S./Min. Bis zu 51 S./Min. Bis zu 51 S./Min. Bis zu 35 S./Min. Bis zu 35 S./Min. Bis zu 51 S./Min. Bis zu 51 S./Min. Bis zu 35 S./Min. Bis zu 35 S./Min. Bis zu 30 S./Min.	Bis zu 75 S./Min. Bis zu 75 S./Min. Bis zu 35 S./Min. Bis zu 51 S./Min. Bis zu 35 S./Min. Bis zu 51 S./Min. Bis zu 51 S./Min. Bis zu 35 S./Min. Bis zu 35 S./Min. Bis zu 30 S./Min.	Bis zu 81 S./Min. Bis zu 51 S./Min. Bis zu 51 S./Min. Bis zu 35 S./Min. Bis zu 35 S./Min. Bis zu 51 S./Min. Bis zu 51 S./Min. Bis zu 35 S./Min. Bis zu 35 S./Min. Bis zu 35 S./Min.	Bis zu 81 S./Min. Bis zu 81 S./Min. Bis zu 51 S./Min. Bis zu 51 S./Min. Bis zu 35 S./Min. Bis zu 51 S./Min. Bis zu 51 S./Min. Bis zu 35 S./Min. Bis zu 35 S./Min. Bis zu 35 S./Min.
<b>A3 bzw. 11 x 17 Zoll</b> 52 bis 105 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 106 bis 128 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 129 bis 176 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 177 bis 220 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 221 bis 300 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 301 bis 350 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 106 bis 176 g/m <sup>2</sup> gestrichen 177 bis 220 g/m <sup>2</sup> gestrichen 221 bis 350 g/m <sup>2</sup> gestrichen	Bis zu 34 S./Min. Bis zu 34 S./Min. Bis zu 21 S./Min. Bis zu 18 S./Min. Bis zu 18 S./Min. Bis zu 18 S./Min. Bis zu 21 S./Min. Bis zu 21 S./Min. Bis zu 18 S./Min.	Bis zu 34 S./Min. Bis zu 34 S./Min. Bis zu 34 S./Min. Bis zu 27 S./Min. Bis zu 18 S./Min. Bis zu 18 S./Min. Bis zu 18 S./Min. Bis zu 21 S./Min. Bis zu 21 S./Min. Bis zu 18 S./Min.	Bis zu 37 S./Min. Bis zu 37 S./Min. Bis zu 27 S./Min. Bis zu 18 S./Min. Bis zu 18 S./Min. Bis zu 18 S./Min. Bis zu 27 S./Min. Bis zu 27 S./Min. Bis zu 16 S./Min.	Bis zu 37 S./Min. Bis zu 37 S./Min. Bis zu 37 S./Min. Bis zu 27 S./Min. Bis zu 18 S./Min. Bis zu 18 S./Min. Bis zu 18 S./Min. Bis zu 27 S./Min. Bis zu 27 S./Min. Bis zu 16 S./Min.	Bis zu 42 S./Min. Bis zu 42 S./Min. Bis zu 27 S./Min. Bis zu 18 S./Min. Bis zu 18 S./Min. Bis zu 18 S./Min. Bis zu 27 S./Min. Bis zu 27 S./Min. Bis zu 18 S./Min.	Bis zu 42 S./Min. Bis zu 42 S./Min. Bis zu 42 S./Min. Bis zu 27 S./Min. Bis zu 27 S./Min. Bis zu 18 S./Min. Bis zu 27 S./Min. Bis zu 27 S./Min. Bis zu 18 S./Min.
<b>SRA3 bzw. 12 x 18 Zoll</b> 52 bis 105 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 106 bis 128 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 129 bis 176 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 177 bis 220 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 221 bis 300 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 301 bis 350 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 106 bis 176 g/m <sup>2</sup> gestrichen 177 bis 220 g/m <sup>2</sup> gestrichen 221 bis 350 g/m <sup>2</sup> gestrichen	Bis zu 30 S./Min. Bis zu 30 S./Min. Bis zu 20 S./Min. Bis zu 16 S./Min. Bis zu 16 S./Min. Bis zu 16 S./Min. Bis zu 20 S./Min. Bis zu 20 S./Min. Bis zu 16 S./Min.	Bis zu 30 S./Min. Bis zu 30 S./Min. Bis zu 30 S./Min. Bis zu 24 S./Min. Bis zu 16 S./Min. Bis zu 16 S./Min. Bis zu 20 S./Min. Bis zu 20 S./Min. Bis zu 16 S./Min.	Bis zu 34 S./Min. Bis zu 34 S./Min. Bis zu 24 S./Min. Bis zu 16 S./Min. Bis zu 16 S./Min. Bis zu 16 S./Min. Bis zu 24 S./Min. Bis zu 24 S./Min. Bis zu 16 S./Min.	Bis zu 34 S./Min. Bis zu 34 S./Min. Bis zu 34 S./Min. Bis zu 24 S./Min. Bis zu 16 S./Min. Bis zu 16 S./Min. Bis zu 24 S./Min. Bis zu 24 S./Min. Bis zu 16 S./Min.	Bis zu 38 S./Min. Bis zu 38 S./Min. Bis zu 24 S./Min. Bis zu 16 S./Min. Bis zu 16 S./Min. Bis zu 16 S./Min. Bis zu 24 S./Min. Bis zu 24 S./Min. Bis zu 16 S./Min.	Bis zu 38 S./Min. Bis zu 38 S./Min. Bis zu 38 S./Min. Bis zu 24 S./Min. Bis zu 16 S./Min. Bis zu 16 S./Min. Bis zu 24 S./Min. Bis zu 24 S./Min. Bis zu 16 S./Min.

# Xerox® PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281 Drucker

<b>Maximales technisches Druckvolumen pro Monat</b>	Bis zu 300.000 Seiten (voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen, wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt) <sup>1</sup>
<b>Durchschnittliches monatliches Druckvolumen</b>	10.000 bis 60.000 Seiten pro Monat <sup>2</sup>
<b>Technologie</b>	HD EA-Toner (High Definition Emulsion Aggregate) mit extrem niedriger Schmelztemperatur, mit fortschrittlicher LED-Bildgebungstechnologie und einer Auflösung von 2.400 x 2.400 dpi
<b>Sprachen Steuerpult</b>	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch und Katalanisch
<b>ZUBEHÖR – Hinweis: Verfügbares Zubehör kann je nach Region variieren</b>	
<b>Optional</b>	<p>Xerox® EX-i C9200 Series Print Server Powered by Fiery® (FS600 Platform)</p> <p>Xerox® EX C9200 Series Print Server Powered by Fiery® (FS600 Platform)</p> <p>Versatzausgabefach und Lüfter-Kit für Versatzausgabefach</p> <p>Großraumbehälter mit einem Behälter (A4)</p> <p>Großraumbehälter für Überformate mit einem Behälter und Unterschrank</p> <p>Großraumbehälter für Überformate mit zwei Behältern</p> <p>Xerox® Schnittstellenmodul mit Glättestation</p> <p>Xerox® Business Ready Finisher 2.0 (erfordert Vertikaltransport-Kit)</p> <p>Xerox® Business Ready Booklet Maker Finisher 2.0</p> <p>Xerox® Production Ready Finisher (erfordert Schnittstellenmodul mit Glättestation)</p> <p>Xerox® Production Ready Booklet Maker Finisher (erfordert Schnittstellenmodul mit Glättestation)</p> <p>Xerox® C/Z-Falzmodul</p> <p>GBC® AdvancedPunch Pro™</p> <p>Xerox® Zwei-Seiten-Trimmer mit Rillfunktion</p> <p>Xerox® SquareFold® Trimmer-Modul</p> <p>Xerox® Inserter</p> <p>Offlinehefter</p> <p>Schnittstelle für Fremdgeräte</p> <p>PostScript-Kit</p> <p>VoIP Fax (SW)-Kit</p> <p>Fax-Kits</p> <p>Xerox® SIPRNet-Aktivierungskit</p> <p>Kit für Smartcards</p> <p>Integriertes RFID-Kartenlesegerät</p> <p>OCR-Kit (optische Zeichenerkennung)</p> <p>USB-Hub-Kit</p> <p>WLAN-Kit</p> <p>Xerox® FreeFlow® VI Compose</p> <p>Xerox® FreeFlow® VI Design Pro</p> <p>Bannerzufuhr</p> <p>Arbeitsablage</p> <p>Oberer Papierbehälter Aligner</p> <p>Verlängerungskit für oberen Behälter für Banner (Production Ready Finisher erforderlich)</p>

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE			
<b>Nordamerika</b>	Spannung: 110 bis 127 V Frequenz: 50 / 60 Hz + / - 10 V, 16 A		
<b>Europa</b>	Spannung: 220 bis 240 V Frequenz: 50 / 60 Hz + / - 3 V, 10 A		
<b>Zubehör</b> Nordamerika: Europa:	Jedes Modul benötigt 120 V, 15 A Jedes Modul benötigt 220 V, 10 A		
LEISTUNGS-AUFNAHME			
<b>Bereitschaft</b>	195 W		
<b>In Betrieb (Durchschnitt)</b>	PrimeLink® C9265: 1.224 Watt; PrimeLink® C9275: 1.774 Watt; PrimeLink® C9281: 2.104 Watt		
<b>Ruhezustand (Durchschnitt)</b>	0,5 W (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 1 Min.)		
<b>Energiesparmodus</b>	150 W		
<b>Ruhezustand (Wiederherstellung)</b>	30 Sekunden		
BETRIEBSUMGEBUNG			
<b>Temperaturbereich</b>	10 °C bis 28 °C / 50 °F bis 82 °F (Bei einer Temperatur von 32 °C / 90 °F oder darunter beträgt die relative Luftfeuchtigkeit weniger als 62,5 %)		
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	15 % bis 85 % (ohne Kondensation)		
<b>Schalldruckpegel</b>	In Betrieb: Max. 76 dB(A) Standby: Max. 58 dB(A)		
<b>Gewicht (ungefähr, nur Basiseinheit)</b>	246 kg / 542 lb.		
ABMESSUNGEN (Geschätzte Formate für einzelne Module)	BREITE	TIEFE	HÖHE
<b>Basiskonfiguration</b>	780 mm / 30,7 Zoll	793 mm / 31,2 Zoll	1.154 mm / 45,4 Zoll
<b>Basismodell mit Versatzausgabefach und offener Zusatzzufuhr</b>	1.575 mm / 62 Zoll	793 mm / 31,2 Zoll	1.154 mm / 45,4 Zoll
<b>Business Ready Finisher 2.0</b>	771 mm / 30,4 Zoll	692 mm / 27,2 Zoll	1.054 mm / 41,5 Zoll
<b>Business Ready Booklet Maker Finisher 2.0</b>	776 mm / 30,6 Zoll	692 mm / 27,2 Zoll	1.054 mm / 41,5 Zoll
<b>Business Ready Booklet Maker Finisher 2.0 und C/Z-Falzmodul</b>	1.013 mm / 39,9 Zoll	692 mm / 27,2 Zoll	1.054 mm / 41,5 Zoll
<b>Production Ready Finisher und Schnittstellenmodul mit Glättestation</b>	1.195 mm / 47 Zoll	725 mm / 28,5 Zoll	1.200 mm / 47,2 Zoll
<b>Production Ready Booklet Maker Finisher und Schnittstellenmodul mit Glättestation</b>	1.232 mm / 48,5 Zoll	725 mm / 28,5 Zoll	1.200 mm / 47,2 Zoll
<b>Production Ready Booklet Maker Finisher und C/Z-Falzmodul</b>	1.469 mm / 57,8 Zoll	725 mm / 28,5 Zoll	1.200 mm / 47,2 Zoll
<b>Zwei-Seiten-Trimmer mit Rillfunktion</b>	605 mm / 23,8 Zoll	725 mm / 28,5 Zoll	992 mm / 39 Zoll
<b>Schnittstellenmodul mit Glättestation</b>	340 mm / 13,38 Zoll	725 mm / 28,5 Zoll	992 mm / 39 Zoll

<b>SquareFold® Trimmer</b>	1.066 mm / 42 Zoll	725 mm / 28,5 Zoll	552 mm / 21,7 Zoll
<b>Insertor</b>	165 mm / 6,5 Zoll	725 mm / 28,5 Zoll	1.235 mm / 48,6 Zoll
<b>Großraumbehälter</b>	389 mm / 15,3 Zoll	610 mm / 24 Zoll	377 mm / 14,8 Zoll
<b>Großraumbehälter für Überformate mit einem Behälter</b>	988 mm / 38,9 Zoll	762 mm / 30 Zoll	992 mm / 39 Zoll
<b>Großraumbehälter für Überformate mit zwei Behältern</b>	988 mm / 38,9 Zoll	762 mm / 30 Zoll	992 mm / 39 Zoll

**ZERTIFIZIERUNGEN** – Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications).

<b>Grafikdesign-Zertifikate</b>	PANTONE® Matching System* PANTONE® GOE* PANTONE® PLUS* Adobe® PDF Print Engine* Adobe® PostScript® 3™** FOGRA-Zertifizierung** IDEAAlliance Digital Press zertifiziert* gemäß den GRACoL® Spezifikationen** *Erfordert eine zusätzliche Fiery® Druckserver-Option **Neueinführung 2025
---------------------------------	--

**PAPIERHANDHABUNG**

**AUTOMATISCHER DUPLEX-VORLAGENEINZUG MIT SINGLE-PASS-TECHNOLOGIE – NETZWERK-SCANNEN**

<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	250 Blatt Normalpapier – 75 g/m <sup>2</sup> / 20 lb.
<b>Geschwindigkeit</b>	Bis zu 270 Seiten/Min. in Farbe / 270 Seiten/Min. in Schwarzweiß (zweiseitig, A4 / 8,5 x 11 Zoll)
<b>Gewichte</b>	38 bis 200 g/m <sup>2</sup> / 16 bis 53 lb. Postpapier

**BEHÄLTER 5 (ZUSATZZUFUHR)**

<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	250 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 330 x 488 mm / 3,93 x 5,82 Zoll bis 13 x 19,2 Zoll XLS-Bogenformat: Bis 330 x 1.300 mm / 13 x 56 Zoll
<b>Gewichte</b>	52 bis 400 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (52 bis 350 g/m <sup>2</sup> ungestrichen; 106 bis 350 g/m <sup>2</sup> gestrichen); XLS-Bogen: 52 bis 220 g/m <sup>2</sup> ungestrichen / 106 bis 220 g/m <sup>2</sup> gestrichen; XLS-Limit in Behälter 5 (Zusatzzufuhr) auf 5 oder weniger Blatt
<b>Kapazität Briefumschläge</b>	30 bis 50 Umschläge
<b>Umschlagformate</b>	Nr. 10, Monarch (einschl. benutzerdefiniertes Format), C4, C5 (verfügbar als Behälter 5 (Zusatzzufuhr)). In „Extras“ das Papierformat „Standard“ auswählen. Umschläge mit der offenen Verschlusslasche nach hinten zuführen. Benutzerdefinierte Formate: 190 x 170 mm bis 240 x 173 mm / 7,5 x 6,7 Zoll bis 9,45 x 6,81 Zoll. Für den digitalen oder Laserdruck empfohlen.
<b>Umschlaggewichte</b>	64 bis 150 g/m <sup>2</sup>

**BEHÄLTER 1 BIS 4**

<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	Behälter 1: 540 Blatt Behälter 2: 540 Blatt Behälter 3: 890 Blatt Behälter 4: 1.280 Blatt
<b>Gesamtkapazität<sup>3</sup></b>	3.500 Blatt (einschl. Behälter 5: 250 Blatt)
<b>Formate</b>	Behälter 1: A5 bis SRA3 / 5,5 x 8,5 Zoll bis 12 x 18 Zoll Behälter 2: A5 bis A3 / 5,5 x 8,5 Zoll bis 11 x 17 Zoll Behälter 3: B5, A4 / 7,25 x 10,5 Zoll bis 8,5 x 11 Zoll Behälter 4: B5, A4 / 7,25 x 10,5 Zoll bis 8,5 x 11 Zoll
<b>Gewichte</b>	Behälter 1 und 2: 60 bis 300 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 111 lb. Deckblatt (52 bis 300 g/m <sup>2</sup> ungestrichen, 106 bis 300 g/m <sup>2</sup> gestrichen) Behälter 3 und 4: 60 bis 300 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 111 lb. Deckblatt (52 bis 300 g/m <sup>2</sup> ungestrichen, 106 bis 300 g/m <sup>2</sup> gestrichen)

<b>(OPTIONALER) GROSSRAUMBEHÄLTER*</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	2.000 Blatt
<b>Formate</b>	184,2 x 266,7 mm bis 279,4 x 215,9 mm (B5, A4) / 7,25 x 10,5 Zoll bis 8,5 x 11 Zoll
<b>Gewichte</b>	60 bis 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt (ungestrichen und gestrichen)
<b>(OPTIONALER) GROSSRAUMBEHÄLTER FÜR ÜBERFORMATE: OPTIONEN MIT EINEM ODER ZWEI BEHÄLTERN</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	Großraumbehälter für Überformate mit einem Behälter: 2.000 Blatt mit Unterschrank Großraumbehälter für Überformate mit 2 Behältern: 4.000 Blatt Behälter 5 (Zusatzzufuhr): Bis zu 250 Blatt; XLS-Kapazität, variiert je nach Druckmaterial; XLS-Limit in Behälter 5 (Zusatzzufuhr) auf 5 oder weniger Blatt
<b>Formate</b>	Großraumbehälter für Überformate mit einem Behälter: Behälter 6: 100 x 148 mm bis 330 x 488 mm / 3,9 x 5,8 Zoll bis 13 x 19,2 Zoll Großraumbehälter für Überformate mit 2 Behältern: Behälter 6 und 7: 100 x 148 mm bis 330 x 488 mm / 3,9 x 5,8 Zoll bis 13 x 19,2 Zoll Benutzerdefinierte Formate aus Behälter 5 (Zusatzzufuhr): 100 x 148 mm bis 330 x 1.300 mm (XLS) / 4 x 6 Zoll bis 13 x 51 Zoll (XLS)
<b>Gewichte</b>	52 bis 400 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (52 bis 400 g/m <sup>2</sup> ungestrichen, 106 bis 400 g/m <sup>2</sup> gestrichen)
<b>GESAMTKAPAZITÄT</b>	
<b>Standardkapazität</b>	3.500 Blatt (einschl. Behälter 5 und Behälter 1 bis 4)
<b>Maximale Kapazität</b>	7.500 Blatt (einschl. Behälter 5, Behälter 1 bis 4 und Großraumbehälter für Überformate mit zwei Behältern)
<b>2-seitig</b>	Automatischer Duplexdruck bis 300 g/m <sup>2</sup> , alle Behälter (1 bis 4) Automatischer Duplexdruck bis 350 g/m <sup>2</sup> , Behälter 5 bis 7 Hinweis: Überlange Druckbogen (XLS) / Banner können nur im Simplexdruck bis 220 g/m <sup>2</sup> verarbeitet werden
<b>ENDVERARBEITUNG</b>	
<b>VERSATZAUSGABEFACH</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	Stapeln von bis zu 500 Blatt
<b>(OPTIONALER) BUSINESS READY FINISHER 2.0</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt Staplerfach für geheftete Ausgabe: 3.000 Blatt ungeheftet oder 100 Sätze (Doppel- oder Vierfachheftung) 11 x 17 Zoll, 8,5 x 14 Zoll / A3 oder 200 Sätze (Einfach-Heftung) 8,5 x 11 Zoll / A4
<b>Formate</b>	Stapeln: A5 bis SRA3 / 4 x 6 Zoll bis 13 x 19,2 Zoll Heften: B5 bis A3 / 7,25 x 10,5 Zoll bis 11 x 17 Zoll A5 / 5,5 x 8,5 Zoll Ausgabe in oberes Ausgabefach (Lochen und Versatz)
<b>Gewichte</b>	60 bis 400 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), oberes Ausgabefach 60 bis 256 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 94 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), Staplerfach
<b>Heften</b>	Einzel- und Mehrfachheftung Automatisches Heften (bis zu 50 Blatt) – 90 g/m <sup>2</sup> / 24 lb. Unterstützte Formate: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, A4 Deckblatt, Executive, 8 x 10 Zoll, 8,5 x 13 Zoll, 11 x 15 Zoll, 215 x 315 mm, B4 und B5
<b>Gelochtes Material</b> Nordamerika: Europa:	2-/3-fach-Lochung 2-/4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)

<b>(OPTIONALER) BUSINESS READY BOOKLET MAKER FINISHER 2.0</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt A4 / 8,5 x 11 Zoll ungeheftet. Gestapelte Menge in der Ausgabe überlanger Bogen ist begrenzt Fach für geheftete Ausgabe: 1.500 Blatt A4/ A3 / SRA3 / 8,5 x 11 Zoll bis 11 x 17 Zoll ungeheftet oder 200 geheftete Sätze A4 / 8,5 x 11 Zoll (Einfachheftung oder zwei bzw. 4 Heftpositionen) oder 100 geheftete Sätze A3 / SRA3 / 11 x 17 Zoll

<b>Formate</b>	Stapeln: A6 bis SRA3 / 4 x 6 Zoll bis 12 x 18 Zoll Heften: B5 bis A3 / 7,25 x 10,5 Zoll bis 11 x 17 Zoll A5 / 5,5 x 8,5 Zoll Ausgabe in oberes Ausgabefach (Lochen und Versatz)
<b>Gewichte</b>	Oberes Fach und Staplerfach: 52 bis 400 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen) Broschürenfach: 52 bis 256 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), Staplerfach
<b>Heften</b>	Einzel- und Mehrfachheftung Automatisches Heften (bis zu 50 Blatt) – 90 g/m <sup>2</sup> / 24 lb. Unterstützte Formate: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, A4 Deckblatt, Executive, 8 x 10 Zoll, 8,5 x 13 Zoll, 11 x 15 Zoll, 215 x 315 mm, B4 und B5
<b>Gelochtes Material</b> Nordamerika: Europa:	2-/3-fach-Lochung 2-/4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
<b>Booklet Maker</b>	Rückenheftung von 2 bis 16 Blatt: 7 Blatt (106 bis 176 g/m <sup>2</sup> , gestrichen) oder 5 Blatt (177 bis 220 g/m <sup>2</sup> , gestrichen), Einbruchfalz bis zu 5 Blatt, Unterstützte Formate: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4, B5, Executive, 8,5 x 13 Zoll, 11 x 15 Zoll, 215 x 315 mm, 12 x 18 Zoll, 13 x 19,2 Zoll und SRA3
<b>(OPTIONALES) C/Z-FALZMODUL FÜR BUSINESS READY FINISHER 2.0</b>	
<b>Typen</b>	C-Falz, Z-Falz und Z-Halbfalz
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	40 Blatt
<b>Formate</b>	C-Falz und Z-Falz: Nur A4 / Letter (8,5 x 11 Zoll) SSZ Z-Halbfalz: Nur A3 / Tabloid (11 x 17 Zoll)
<b>Gewichte</b>	60 bis 90 g/m <sup>2</sup> / 16 bis 24 lb. Postpapier
<b>Ausgabefach</b>	Umschlagbehälter: C-Falz, Z-Falz und Dreifachfalz Staplerfach oder oberes Ausgabefach: Z-Halbfalz
<b>(OPTIONALER) PRODUCTION READY FINISHER: ERFORDERT SCHNITTSTELLENMODUL MIT GLÄTTESTATION</b>	
<b>Kapazität</b>	Oberes Ausgabefach: 500 Blatt à 80 g/m <sup>2</sup> / 20 lb. Postpapier, A4 / 8,5 x 11 Zoll Staplerfach: 3.000 Blatt à 80 g/m <sup>2</sup> / 20 lb. Postpapier, A4 / 8,5 x 11 Zoll
<b>Formate</b>	A6 bis SRA3 / 4 x 6 Zoll bis 13 x 26 Zoll
<b>Gewichte</b>	60 bis 400 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), oberes Ausgabefach 60 bis 256 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 94 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), Staplerfach
<b>Mehrfachheftung</b>	Bis zu 100 Blatt à 80 g/m <sup>2</sup> / 20 lb. Postpapier
<b>Gelochtes Material</b> Nordamerika: Europa:	2-/3-fach-Lochung 2-/4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
<b>Inserter</b> Kapazität: Formate: Gewichte:	200 Blatt à 126 g/m <sup>2</sup> A3, A4, B4, B5 / 8 x 10 Zoll, 8,5 x 11 Zoll, 8,5 x 14 Zoll, 11 x 17 Zoll 64 bis 350 g/m <sup>2</sup> / 18 lb. Postpapier bis 130 lb. Deckblatt
<b>Glättestation</b>	Aktive Glättestation im Lieferumfang enthalten; optionale Glättestation. Enthalten in Schnittstellenmodul mit Glättestation und Standard-Finisher. Bidirektionales Glätten mit Einstellungen für Automatisch und Manuell

<b>(OPTIONALER) PRODUCTION READY FINISHER MIT BOOKLET MAKER: ERFORDERT SCHNITTSTELLENMODUL MIT GLÄTTESTATION</b>	
<b>Kapazität</b>	Oberes Ausgabefach: 500 Blatt à 80 g/m <sup>2</sup> / 20 lb. Postpapier, A4 / 8,5 x 11 Zoll Staplerfach: 2.000 Blatt à 80 g/m <sup>2</sup> / 20 lb. Postpapier, A4 / 8,5 x 11 Zoll
<b>Formate</b>	A6 bis SRA3 / 4 x 6 Zoll bis 13 x 19,2 Zoll
<b>Gewichte</b>	60 bis 400 g/m <sup>2</sup> / 18 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), oberes Ausgabefach 60 bis 256 g/m <sup>2</sup> / 18 lb. Postpapier bis 94 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), Staplerfach 60 bis 256 g/m <sup>2</sup> / 18 lb. Postpapier bis 94 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), Booklet Maker
<b>Mehrfachheftung</b>	Bis zu 100 Blatt à 80 g/m <sup>2</sup> / 20 lb. Postpapier
<b>Gelochtes Material</b> Nordamerika: Europa:	2-/3-fach-Lochung (optional) 2-/4-fach-Lochung (optional) 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
<b>Inserter</b> Kapazität: Formate: Gewichte:	200 Blatt, 128 g/m <sup>2</sup> A3, A4, B4, B5 / 8 x 10 Zoll, 8,5 x 11 Zoll, 8,5 x 14 Zoll, 11 x 17 Zoll 64 bis 220 g/m <sup>2</sup> / 18 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt
<b>Glättestation</b>	Enthalten in Schnittstellenmodul und Standard-Finisher. Bidirektionales Glätten mit Einstellungen für Automatisch und Manuell
<b>Kapazität des Booklet Makers</b>	Rückenheftung 2 bis 30 Blatt à 90 g/m <sup>2</sup> (ungestrichen) oder bis zu 15 Blatt à 120 g/m <sup>2</sup> (gestrichen); Einbruchfalz bis zu 5 Blatt, A4, B4, A3, SRA3 / 8,5 x 11 Zoll, 8,5 x 13 Zoll, 8,5 x 14 Zoll, 9 x 11 Zoll, 11 x 15 Zoll, 11 x 17 Zoll, 12 x 18 Zoll
<b>(OPTIONALER) XEROX® ZWEI-SEITEN-TRIMMER MIT RILLFUNKTION</b>	
<b>Formate</b>	Rillen: A4 bis SRA3 / 7,25 x 10,5 Zoll bis 13 x 19,2 Zoll, benutzerdefinierte Formate 182 x 210 mm bis 330 x 488 mm / 7,2 x 8,3 Zoll bis 13 x 19,2 Zoll Beschnitt: A4 bis SRA3 / 8 x 10 Zoll bis 13 x 19,2 Zoll, benutzerdefinierte Formate 182 x 257 mm bis 330 x 488 mm / 7,2 x 10 Zoll bis 13 x 19 Zoll
<b>Gewichte</b>	Rillen: 60 bis 350 g/m <sup>2</sup> / 18 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt Beschnitt: 60 bis 350 g/m <sup>2</sup> / 18 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt
<b>(OPTIONALER) GBC® ADVANCEDPUNCH PRO™</b>	
<b>Locherkonfigurationen</b>	A3, A4, A5, SRA3, 8,5 x 11 Zoll, 8,5 x 14 Zoll, 11 x 17 Zoll und 12 x 18 Zoll
<b>Gewichte</b>	75 bis 350 g/m <sup>2</sup> / 20 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (ungestrichen); 106 bis 350 g/m <sup>2</sup> / 28 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (gestrichen)
<b>Stanzwerkzeuge</b>	Große Auswahl an Slide-in- / Slide-out-Stanzwerkzeugen für die GBC® Lochstanze erhältlich
Hinweis: Werden überlange Druckbogen mit dem GBC® AdvancedPunch Pro™ bedruckt, muss der Xerox® Inserter in die Systemkonfiguration eingeschlossen werden	
<b>(OPTIONALES) XEROX® SQUAREFOLD® TRIMMER-MODUL</b>	
<b>Kapazität</b>	Max. 30 Blatt, 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: A4 bis SRA3 / 8,5 x 11 Zoll bis 12 x 18 Zoll
<b>Gewichte</b>	64 bis 220 g/m <sup>2</sup> / 18 lb. Postpapier bis 94 lb. Deckblatt
<b>(OPTIONALER) OFFLINEHEFTER</b>	
<b>Kapazität</b>	50 Blatt (90 g/m <sup>2</sup> / 24 lb.)

<p><b>Beschränkungen für die Endverarbeitung überlanger Druckbogen</b></p> <p>Überlange Druckbogen werden an das Versatzausgabefach, das obere Ausgabefach des Business Ready Finisher und des Production Ready Finisher ausgegeben, wobei die Stapelqualität jedoch begrenzt ist.</p> <p>Die XLS-Fachverlängerung ist für den Production Ready Finisher erhältlich, um das Stapeln mehrerer Blätter zu verbessern.</p> <p>Werden überlange Druckbogen mit dem GBC® AdvancedPunch Pro™ bedruckt, muss der Xerox® Inserter in die Systemkonfiguration eingeschlossen werden.</p>				
<b>DRUCKEN</b>				
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 2.400 x 2.400 dpi			
<b>Zeilenraster</b>	600, 300, 200 und 150 Clustered Dot, 200 Rotated Line Screen (je nach ausgewähltem Druckserver / Controller)			
<b>Registrierung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Tools für präzise Registrierung</li> <li>• Simple Image Quality Adjustment (SIQA) für die Korrektur von Schiefelauf, einheitliche Ausrichtung und einheitliche Farbdichte (Verfügbar für alle Konfigurationen als Wartungstool; Ausrichtungskorrektur)</li> <li>• Bis zu 0,5 mm; Abweichungen sind je nach Papierformat, Fach und Umgebungsbedingungen möglich</li> </ul>			
<b>Ausgabe der ersten Druckseite</b>	Variiert je nach Modell mit den einzelnen Seiten pro Minute: in Sekunden C9265: Farbe 7,1 / SW 5,7 C9275: Farbe 6,2 / SW 5,1 C9281: Farbe 6,7 / SW 5,5			
<b>Druckertreiber</b>	Auftragsidentifizierung, Bidirektionale Statusmeldungen, Auftragsüberwachung, Xerox® Global Print Driver®, Standardeinstellungen für Anwendungen, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft® Universal Print Informationen über unterstützte Druckertreiber finden Sie auf <a href="http://www.support.xerox.com/de-de">www.support.xerox.com/de-de</a> unter „Treiber und Downloads“ nach Angabe des betreffenden Geräts.			
<b>DRUCKLÖSUNGEN</b>				
<b>Mobiles Drucken</b>	Apple® AirPrint®, Mopria® Print, Mopria® Print Service Plug-in for Android, Xerox® @PrintByXerox App, Xerox® Workplace Suite Mobile Printing Solution und Xerox® Workplace Cloud Mobile Printing Solution. Weitere Informationen unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/office/mobile-solutions">www.xerox.de/de-de/office/mobile-solutions</a>			
<b>KOPIEREN</b>				
<b>Ausgabe der ersten Kopie</b> Vom Vorlagenglas: Über den automatischen Duplex-Vorlageneinzug:	Nach nur / nach Aufwärmphase:	C9265: Farbe 5,4 / SW 4,1	C9275: Farbe 5,4 / SW 4,1	C9281: Farbe 5,4 / SW 4,1
		C9265: Farbe 9,1 / SW 6,9	C9275: Farbe 7,4 / SW 5,9	C9281: Farbe 7,3 / SW 5,8
<b>Aufwärmzeit</b>	Bis zu 90 Sekunden (vom Kaltstart bis zur Kopierbereitschaft)			
<b>Digitale Bildverarbeitung</b>	Automatische Farbe Automatische Drehung Bildverschiebung Randausblendung Automatisches Zentrieren Wahl der Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text und Karte) Heller / Dunkler Hintergrundunterdrückung Automatische und manuelle Kontrastregelung Schärfe Farbausgleich, Farbwechsel und Sättigung			
<b>Verkleinern / Vergrößern</b>	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten Anamorphotischer Zoom Sechs benutzerprogrammierbare Prozentrelationen			
<b>Sonderfunktionen</b>	<p><b>Kopierfunktionen:</b>                  Automatische Farbe                  Automatische Papierauswahl                  Verkleinern und Vergrößern von 25 % bis 400 %                  Blatt pro Seite                  Heller / Dunkler</p> <p><b>Endverarbeitung:</b>                  Heftung                  Lochung                  Falzung</p>			



	<p>Kopienausgabe (Sortiert/Unsortiert) Ausgabeziel Schriftbild nach oben / Schriftbild nach unten</p> <p><b>Vorlagenarten: Foto und Text, Foto, Text und Karte</b> Gemischt Ausrichtung Schärfe Sättigung Bildoptimierung Farbeffekte Farbausgleich Farbwechsel Glanzgrad</p> <p><b>Buchkopieren:</b> 2-seitiges Kopieren von Büchern Randausblendung Bildverschiebung Spiegelbild Negativbild Bildrotation Broschüreneerstellung Deckblätter Poster Bildwiederholung Voreingestellte Bildwiederholung Textfeld Aufdruck Gemeinsamer Auftrag</p> <p><b>Sonstige:</b> Automatische Behälterumschaltung Unterbrechung Automatische Auftragswiederaufnahme</p>
<b>SCANNEN</b>	
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Scannen, während gedruckt wird oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden
<b>Scanfunktionen</b>	<p>Mischformatvorlagen Randausblendung Verkleinerung/Vergrößerung Anpassung an Papierformat Aufbau von Scanaufträgen Komprimierungsqualität / Dateigrößenkontrolle Vorlagenart (Foto und Text, Foto und Text) Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung Job-Flow-Profile Scanausgabe: USB Vorschau von Scanaufträgen</p>
<b>ZUFUHRGESCHWINDIGKEIT</b>	Bis zu 270 Seiten/Min., 2-seitig
<b>Auflösung</b>	<p>600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi</p>
<b>Maximaler Scanbereich</b>	Vorlagen bis zu A3 / 11 x 17 Zoll
<b>Dateiformate</b>	<p>PDF-Nur-Bild-Dateien Durchsuchbare PDF-Dateien (optional) PDF (A-1) TIFF V6</p>
<b>Scanfunktionen</b>	<p>Mischformatvorlagen Randausblendung Verkleinerung/Vergrößerung Anpassung an Papierformat Qualität, Dateigröße Vorlagenart</p>

	Hintergrund Scanausgabe: USB Scanausgabe: Ordner Vorschau von Scanaufträgen Schattenunterdrückung Buchscan Dateibenennung PDF-Sicherheit Schieflaufkorrektur
<b>Unterstützte Scanziele</b>	Scannen an E-Mail, Scannen in Ordner, Scannen an PC, Scannen in Mailbox (privat und öffentlich), Scannen an USB, FTP und Scannen an SMB
<b>Funktionen, Scannen an E-Mail</b>	Farbscannen, Automatische Farbwahl, Graustufen, Schwarzweiß Direkte Dokumentenübermittlung per E-Mail vom Gerät aus Manuelle Adresseneingabe oder Suche im Verzeichnis (Exchange/Notes/LDAP) Signatur und Verschlüsselung E-Mail per SSL Vorschau von Scanaufträgen
<b>Authentifizierung</b>	SMTP-Authentifizierung, POP before SMTP, System-Anmeldeinformationen und Single Sign-On (Authentifizierung über LDAP, SMB und Kerberos) Scansicherheit – TLS
<b>FAX (OPTIONAL): FAXOPTIONEN MIT EINER ODER DREI LEITUNGEN</b>	
<b>Maximaler Scanbereich</b>	A3 / 11 x 17 Zoll / SSZ
<b>Faxfunktionen</b>	VoIP iFax Faxweiterleitung an E-Mail Faxweiterleitung an FTP-Ziel Faxweiterleitung an SMB-Ziel Faxweiterleitung an Faxziel
<b>GERÄTEVERWALTUNG</b>	
<b>XEROX® EMBEDDED WEB SERVER – ÜBER DAS GERÄT BEREITGESTELLTE, INTEGRIERTE WEBSEITEN</b>	
<b>Remote UI</b>	Remote-Ansicht und -Betrieb des PrimeLink® Druckers Remote-Vorgänge bieten hilfreiche Zusammenarbeit, und Schulungsadministratoren können Funktionen und Benutzereinschränkungen aktivieren/deaktivieren
<b>Gerätestatus</b>	In den Netzwerkcontroller integrierter Webserver: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälterstatus / -inhalt</li> <li>• Verbrauchsmaterialstatus</li> <li>• Warnungen</li> </ul>
<b>Auftragsübermittlung</b>	Druckbereite Dateien: PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (Direktübertragung), TIFF, JPEG und Adobe® PostScript® 3™ (sehr empfehlenswerte Option) Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Farbausgabe, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lochen, Falzen und Ausgabeziel) Ausgabeoptionen (Sofort, Probeexemplar, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragsspeicherung und Nachdrucken)
<b>Geräteverwaltung</b>	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
<b>Browser</b>	Internet Explorer Safari Mozilla Firefox Opera Chrome
<b>Support</b>	Installation von Drucker-/Scantreibern und Online-Support verfügbar über die Webseite
<b>Unterstützte Sprachen</b>	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch und Polnisch

REMOTE-SERVICES	
<b>Automatische Zählerstandablesung</b>	Automatisiert den Prozess der Erfassung und Übermittlung von Zählerständen zur Verfolgung und Abrechnung der Nutzung von Xerox® Geräten. Dies macht die zeitaufwändige Einbindung des Endbenutzers überflüssig und stellt sicher, dass die Zählerstände rechtzeitig an Xerox übermittelt werden.
<b>Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial</b>	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Geräte von Xerox® durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss somit nicht mehr manuell verwaltet werden.
SICHERHEIT	
<b>Funktionen</b>	Zugriffssteuerung 256-Bit-AES-Verschlüsselung Prüfprotokoll Zertifikatsperrliste (CRL) / Statusprotokoll (OCSP) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Domänenfilter FIPS 140-3 Firmware-Verifizierung Sofortige Festplattenüberschreibung IP-Adressfilter IPsec Netzwerk-Authentifizierung Vorinstallierte, selbstsignierte Zertifikate Rollenbasierte Berechtigungen Geschützte Ausgabe Sicherheitszertifikatverwaltung Smartcard-Aktivierung (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS / SSL (TLS 1.0, 1.1, 1.2) SIPRNet
DRUCKSERVER	
INTERGRIERTER COLOR SERVER FÜR XEROX® PRIMELINK® C9200 DRUCKER	
<b>Prozessor</b>	1,6 GHz Dual-Core
<b>Arbeitsspeicher</b>	4 GB RAM
<b>Systemfestplatte</b>	320-GB-Festplattenlaufwerk
<b>Display</b>	Farbiger 10-Zoll-Touchscreen (Flachbildschirm)
<b>Geräte-Betriebssystem</b>	Linux®
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (Direktübertragung), TIFF, JPEG und Adobe® PostScript® 3™ (sehr empfehlenswerte Option)
<b>Unterstützte Druckertreiber</b>	Weitere Angaben finden Sie unter <a href="http://www.support.xerox.com/de-de">www.support.xerox.com/de-de</a> . Wenn neue Betriebssystemversionen hinzugefügt werden, wird auch der Xerox® PrimeLink® C9200 Drucker unterstützt. Beachten Sie auch, dass je nach erworbener Konfiguration mehrere Druckertreiber vorhanden sind (z. B. digitale Frontends und Xerox® Global Print Driver)
<b>Druckfunktionen</b>	Automatisch 2-seitig Geschützte Ausgabe Zeitversetztes Drucken Probeexemplar Broschünerstellung Deckblattauswahl Papierauswahl nach Attributen Mehrfachnutzen Aufdrucke Begleitblätter Auswahl des Ausgabefachs Standard-USB-Anschluss Papierkatalog (bis zu 400 Einträge)
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	Ethernet-Schnittstelle (10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1.000 Mbit/s)

ZUSÄTZLICHE DRUCKSERVER-OPTIONEN	
<b>XEROX® EX-i C9200 SERIES PRINT SERVER POWERED BY FIERY® (FS600 PLATFORM)</b>	
<b>Prozessor</b>	Intel® G7400E Prozessor
<b>Arbeitsspeicher</b>	8 GB
<b>Festplatte</b>	500-GB-Festplatte
<b>Server-Betriebssystem</b>	Linux®
<b>Dateiformate</b>	Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3; Adobe® PDF; PDF / X-1a, 3, 4; Optimiertes PCL® 6 / PCL 5; Native Microsoft® Formate (doc/x, xls/x, pub/x, ppt/x) über den Fierly® Treiber oder Fierly® Hot Folders; EPS und TIFF
<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktivität beginnt mit einem schnellen RIP. Mit dem integrierten Fierly® Color Server drucken Sie große und/oder komplexe Microsoft® Office Dokumente, PowerPoint® Dateien und farbkritische PDFs exakt und schnell.</li> <li>• Vereinfachen und optimieren Sie Ihren Workflow. Mit Hot Folder und virtuellen Druckern können Sie die Übermittlung häufig verwendeter Auftragsstypen automatisieren und so für einen produktiven und fehlerfreien Workflow sorgen.</li> <li>• Nutzen Sie häufig verwendete Fierly® Voreinstellungen, um bei der Auftragsübermittlung Zeit zu sparen. Dank der Fierly® Servertechnologie können selbst unerfahrene Benutzer komplexe Aufträge mit den für die jeweilige Aufgabe vorkonfigurierten Treibern ausführen.</li> <li>• Immer die richtige Farbe. Dank der Fierly® Farbverwaltungstools wie Fierly® TrueBrand und Fierly® Spot-On™ erzeugen Sie mit allen Anwendungen, auf jeder Plattform und in allen Dateiformaten präzise und genaue Farben.</li> <li>• Personalisiertes Drucken mit Fierly® FreeForm™ Create. Schnelle Personalisierung vorhandener Dateien durch Hinzufügen verschiedener Elemente wie Text, Bilder oder Barcodes.</li> <li>• Der Fierly® Essential-Treiber steigert die Produktivität durch eine einfache, intuitive Methode zum Drucken gängiger Bürodokumente mit nur wenigen Mausklicks, oder verwenden Sie den Xerox® Global Print Driver.</li> <li>• Problemloses Drucken von Dateien mit unterschiedlichen Druckmaterialformaten und -arten</li> <li>• Command WorkStation</li> <li>• Die standardmäßige Fierly® JDF-Konnektivität sorgt durch Integration in vorhandene Druckvorstufen-, Web-to-Print- oder MIS/ERP-Systeme für maximale Effizienz im digitalen Workflow, um manuelle Bedieneingriffe, Fehler und Ressourcenverschwendung zu vermeiden.</li> <li>• Sicheres Löschen</li> <li>• Papierkatalog</li> <li>• Fierly® Compose</li> <li>• Fierly® Remote Scan</li> </ul>
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	<b>Ein und zwei TCP/IP-Verbindungen zur Integration in die Xerox Extensible Interface Platform® (EIP):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP/IP, Bonjour-Unterstützung, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, Point and Print, Drucken per E-Mail (PS/PDF), IPv6-Unterstützung, LDAP-Authentifizierung</li> <li>• Native Unterstützung für Universal Print von Microsoft®</li> <li>• Konformität mit dem Mopria® Industriestandard</li> </ul>
<b>Zusätzliche Optionen</b>	<b>Packages / Suites / Kits:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fierly® Color Profiler Suite inklusive ES-3000</li> <li>• Fierly® Automation Package</li> <li>• Fierly® ColorRight Package</li> <li>• Fierly® JobExpert- und PDF-Verarbeitungs-Kit</li> </ul> <b>Funktionen (optional – separat erhältlich):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fierly® Impose</li> <li>• Fierly® JobMaster</li> </ul>
	Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.xerox.de">www.xerox.de</a>
<b>XEROX® EX C9200 SERIES PRINT SERVER POWERED BY FIERY® (FS600 PLATFORM)</b>	
<b>Prozessor</b>	Intel® Core™ i3-12100 Prozessor
<b>Arbeitsspeicher</b>	8 GB
<b>Festplatte</b>	1 TB HDD
<b>Server-Betriebssystem</b>	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
<b>Druckersprachen (PDL)</b>	Adobe® PostScript® Level 3, Adobe® PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG, Microsoft® native Formate verfügbar über Fierly® Hot Folders und Adobe® PDF Print Engine (APPE)

<p><b>Funktionen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auftragsbasierte Kalibrierung             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fiery® Spot-On sorgt für die optimale Simulation von PANTONE®, PANTONE® Series, RGB, CMYK, L*a*b* und Schmuckfarben</li> <li>– Farbmodi für professionelles Proofing und anspruchsvolle Farbanforderungen in der Produktion – Maximale Druckdichte</li> </ul> </li> <li>• Mit dem leistungsstärksten DFE für Drucker der Xerox® PrimeLink® C9200-Serie können Sie umfangreiche Aufträge mühelos bewältigen und kürzere Bearbeitungszeiten sicherstellen. Die Fiery® Edge-Technologie sorgt dafür, dass Sie mit den PrimeLink® Druckern hochpräzise und atemberaubend schöne Ergebnisse erhalten können. Sie erzielt den bestmöglichen Farbraum für die Reproduktion von Schmuck- und Prozessfarben.</li> <li>• Die Fiery® Command WorkStation steigert Ihre Produktion und reduziert Fehlerquote und Abfallvolumen durch die Zentralisierung der Auftragsverwaltung über ihre intuitive Bedienungsoberfläche. Arbeitsintensive Vorgänge wie Dokumentenzusammenstellung und Ausschließen werden durch die intuitive Oberfläche von Fiery® Impose and Compose noch vereinfacht.</li> <li>• Drucken hochwertiger Fotos und Bilder</li> <li>• Fiery® FreeForm™ Create für schnelle Personalisierung: bietet variablen Text, Bilder und Barcode-Elemente; unterstützt VDP-Formate wie PDF / VT-1 und 2, PPML, VPS und Xerox® VIPP®</li> <li>• Problemloses Drucken von Dateien mit unterschiedlichen Druckmaterialformaten und -arten</li> <li>• Papierkatalog</li> <li>• Fiery® JDF</li> <li>• Fiery® JobExpert analysiert Dateien und wählt die optimalen Druckeinstellungen dynamisch aus.</li> <li>• Fiery® TrueBrand garantiert präzise Schmuckfarben für alle Auftragsarten, selbst für Microsoft® Office-Dokumente.</li> </ul>
<p><b>Anschlussmöglichkeiten</b></p>	<p>Ein und zwei TCP/IP-Verbindungen zur Integration in die Xerox Extensible Interface Platform® (EIP):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP/IP, Bonjour-Unterstützung, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, Point and Print, Drucken per E-Mail (PS/PDF), IPv6-Unterstützung und LDAP-Authentifizierung</li> <li>• Anmelden mit Single Sign-On (SSO), native Unterstützung für Universal Print von Microsoft®</li> <li>• Konformität mit dem Mopria® Industriestandard</li> </ul>
<p><b>Zusätzliche Optionen</b></p>	<p><b>Packages / Suites / Kits:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiery® Color Profiler Suite inklusive ES-3000</li> <li>• Fiery® Graphic Arts Pro Package</li> <li>• Hard Drive Security Kit</li> <li>• Kit für zusätzliche Laufwerke</li> <li>• Fiery® NX Station GL</li> </ul> <p><b>Funktionen (optional – separat erhältlich):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiery® JobMaster</li> </ul>
<p>Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.xerox.de">www.xerox.de</a></p>	

# Xerox® PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281 Drucker

VERBRAUCHSMATERIAL		ERGIEBIGKEIT	BESTELLNUMMER
<b>Tonermodule</b> (bei Vertrag)	Schwarz	34.500 Seiten <sup>4</sup>	006R04847
	Cyan	37.500 Seiten <sup>4</sup>	006R04848
	Magenta	37.500 Seiten <sup>4</sup>	006R04849
	Gelb	37.500 Seiten <sup>4</sup>	006R04850
<b>Tonermodule</b> (Einzelkauf)	Schwarz	34.500 Seiten <sup>4</sup>	006R04851 (Nordamerika, Westeuropa) 006R04855 (alle anderen Regionen)
	Cyan	37.500 Seiten <sup>4</sup>	006R04852 (Nordamerika, Westeuropa) 006R04856 (alle anderen Regionen)
	Magenta	37.500 Seiten <sup>4</sup>	006R04853 (Nordamerika, Westeuropa) 006R04857 (alle anderen Regionen)
	Gelb	37.500 Seiten <sup>4</sup>	006R04854 (Nordamerika, Westeuropa) 006R04858 (alle anderen Regionen)
<b>Xerox-Austauschmodul (Trommeleinheit)</b>	1 gängige Einheit für CMY und K	122.500 Seiten <sup>4</sup>	013R00703
<b>Sammelbehälter</b>	1 Behälter	50.000 Seiten <sup>4</sup>	008R08159

<sup>1</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

<sup>2</sup> Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

<sup>3</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit einem Gewicht von 75 g/m<sup>2</sup> / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>4</sup> Ungefähre Anzahl von Seiten. Angegebene Ergiebigkeit basierend auf Druckaufträgen mit durchschnittlich 5 Seiten im Format A4 / Letter bei einem Verhältnis von 30 % Farbe und 70 % Schwarzweiß. Variiert je nach Materialformat, Flächendeckung, Auflagenhöhe, Materialausrichtung und Nutzungsmuster. Diese Ergiebigkeit bezieht sich auf einen Abdeckungsbereich von 5 %.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Programms Green World Alliance® von Xerox® für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.de/de-de/uber-uns/recycling](http://www.xerox.de/de-de/uber-uns/recycling).

Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.de/de-de/digitaldruck/einblicke/professioneller-farbdrucker](http://www.xerox.de/de-de/digitaldruck/einblicke/professioneller-farbdrucker).