

# Impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070



Le presentamos a la impresora Xerox® PrimeLink C9065/C9070. Diseñadas para causar una excelente primera impresión, estas impresoras intuitivas ofrecen fidelidad de color puntual, los mejores materiales en su clase y capacidades de acabados profesionales.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	XEROX® PRIMELINK® C9065		XEROX® PRIMELINK® C9070	
	COLOR	BLANCO Y NEGRO	COLOR	BLANCO Y NEGRO
<b>8.5 x 11 pulg./A4</b> 60 a 105 g/m <sup>2</sup> sin estucar 106 a 176 g/m <sup>2</sup> sin estucar 106 a 150 g/m <sup>2</sup> estucado 177 a 350 g/m <sup>2</sup> sin estucar 151 a 350 estucado	Hasta 65 ppm Hasta 43 ppm Hasta 43 ppm Hasta 30 ppm Hasta 30 ppm	Hasta 70 ppm Hasta 70 ppm Hasta 43 ppm Hasta 43 ppm Hasta 30 ppm	Hasta 70 ppm Hasta 50 ppm Hasta 50 ppm Hasta 35 ppm Hasta 35 ppm	Hasta 75 ppm Hasta 75 ppm Hasta 50 ppm Hasta 50 ppm Hasta 35 ppm
<b>11 x 17 pulg./A3</b> 60 a 105 g/m <sup>2</sup> sin estucar 106 a 176 g/m <sup>2</sup> sin estucar 106 a 150 g/m <sup>2</sup> estucado 177 a 350 g/m <sup>2</sup> sin estucar 151 a 350 estucado	Hasta 33 ppm Hasta 21 ppm Hasta 21 ppm Hasta 14 ppm Hasta 14 ppm	Hasta 35 ppm Hasta 35 ppm Hasta 21 ppm Hasta 21 ppm Hasta 14 ppm	Hasta 35 ppm Hasta 25 ppm Hasta 25 ppm Hasta 17 ppm Hasta 17 ppm	Hasta 37 ppm Hasta 37 ppm Hasta 25 ppm Hasta 25 ppm Hasta 17 ppm
<b>12 x 18 pulg./SRA3</b> 60 a 105 g/m <sup>2</sup> sin estucar 106 a 176 g/m <sup>2</sup> sin estucar 106 a 150 g/m <sup>2</sup> estucado 177 a 350 g/m <sup>2</sup> sin estucar 151 a 350 estucado	Hasta 29 ppm Hasta 19 ppm Hasta 19 ppm Hasta 12 ppm Hasta 12 ppm	Hasta 30 ppm Hasta 30 ppm Hasta 19 ppm Hasta 19 ppm Hasta 12 ppm	Hasta 30 ppm Hasta 19 ppm Hasta 19 ppm Hasta 12 ppm Hasta 12 ppm	Hasta 33 ppm Hasta 33 ppm Hasta 19 ppm Hasta 19 ppm Hasta 12 ppm

# Impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

<b>VELOCIDAD A 2 CARAS AUTOMÁTICO</b>	<b>COLOR</b>	<b>BLANCO Y NEGRO</b>	<b>COLOR</b>	<b>BLANCO Y NEGRO</b>
<b>8.5 x 11 pulg./A4</b> Ejemplo: 60 a 105 g/m <sup>2</sup> sin estucar	Hasta 65 ipm a 2 caras 32 páginas por minuto	Hasta 70 ipm a 2 caras 35 páginas por minuto	Hasta 70 ipm a 2 caras 35 páginas por minuto	Hasta 75 ipm a 2 caras 37 páginas por minuto
<b>11 x 17 pulg./A3</b> Ejemplo: 60 a 105 g/m <sup>2</sup> sin estucar	Hasta 32 ipm a 2 caras 16 páginas por minuto	Hasta 35 ipm a 2 caras 17 páginas por minuto	Hasta 35 ipm a 2 caras 17 páginas por minuto	Hasta 37 ipm a 2 caras 18 páginas por minuto
<b>Ciclo de trabajo mensual</b>	Hasta 300 000 páginas (máxima capacidad de volumen esperada en cualquier mes, no debe esperarse como volumen mantenido regularmente) <sup>1</sup>			
<b>Volumen de impresión mensual promedio (AMPV)</b>	10 000 a 60 000 páginas por mes <sup>2</sup>			
<b>Tecnología</b>	Tóner Xerox® EA-Eco con tecnología de fusión extra baja (2400 x 2400 puntos por pulgada)			
<b>Idiomas del panel de control</b>	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán			
<b>ACCESORIOS</b>				
<b>Opcional</b>	<p>Servidor de impresión Xerox® EX-c C9065/C9070 con tecnología Fiery®</p> <p>Servidor de impresión Xerox® EX-i C9065/C9070 con tecnología Fiery®</p> <p>Servidor de impresión Xerox® EX C9065/C9070 con tecnología Fiery®</p> <p>Bandeja de salida simple (solamente en Europa)</p> <p>Bandeja de salida con desplazamiento</p> <p>Alimentador de alta capacidad (A4)</p> <p>Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de una bandeja con gabinete de almacenamiento</p> <p>Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de dos bandejas:</p> <p>Módulo de interfaz reductor de curvatura</p> <p>Acabadora Xerox® Business Ready (requiere kit de transporte vertical)</p> <p>Acabadora Xerox® Business Ready (con realizador de folletos)</p> <p>Acabadora Xerox® Production Ready (requiere módulo de interfaz reductor de curvatura)</p> <p>Acabadora Xerox® Production Ready con realizador de folletos (requiere módulo de interfaz reductor de curvatura)</p> <p>Acabadora Xerox® Production Ready Plus (incluye módulo de interfaz de acabado de socio, PFIM; requiere módulo de interfaz reductor de curvatura)</p> <p>Kit de bandejas con extensión para hojas extra grandes</p> <p>Realizador de folletos Plockmatic Pro50/35™</p> <p>Plegadora en C/Z Xerox®</p> <p>Perforadora básica Xerox®</p> <p>Xerox® GBC® AdvancedPunch Pro™</p> <p>Módulo de plegado y recorte a dos caras Xerox®</p> <p>Guillotina Xerox® SquareFold®</p> <p>Insertador Xerox®</p> <p>Engrapadora auxiliar</p> <p>Kit de dispositivo de interfaz externo</p> <p>Placa de movilidad</p> <p>Kit PostScript</p> <p>Kit de Fax VoIP (SW)</p> <p>Kits de Fax (1 o 3 líneas, requiere kit de instalación de fax)</p> <p>Kit de fax de servidor</p> <p>Kit SIPRNET</p> <p>Extensión de longitud</p> <p>Kit de habilitación de tarjeta inteligente</p> <p>Kit de lector de tarjetas RFID integrado (externo)</p>			

<b>REQUISITOS ELÉCTRICOS</b>			
<b>Norteamérica</b>	Voltaje: 110-127 V Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A		
<b>Europa</b>	Voltaje: 220-240 V Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A		
<b>Accesorios</b> Norteamérica: Europa:	Cada módulo requiere 120 V, 15 A Cada módulo requiere 220 V, 10 A		
<b>CONSUMO DE ENERGÍA</b>			
<b>En funcionamiento (promedio)</b>	PrimeLink C9065: 1052 vatios; PrimeLink C9070: 1250 vatios		
<b>Modo de inactividad (promedio)</b>	3 vatios (tiempo predeterminado para modo de inactividad = 1 min)		
<b>Modo de ahorro de energía Tiempo de recuperación</b>	Menos de 20 segundos		
<b>CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO</b>			
<b>Rango de temperatura requerido</b>	10 a 28 °C/50 a 82 °F (Humedad relativa menor que 62.5 % con una temperatura de 32 °C o menos)		
<b>Humedad relativa requerida</b>	15 % a 85 % (sin condensación)		
<b>Niveles de potencia de sonido</b>	En funcionamiento: 6.8 B(A); En espera: 3.6 B(A)		
<b>Niveles de presión de sonido</b>	En funcionamiento: 56 dB(A); En espera: 18 dB(A)		
<b>Peso (aproximado, solamente unidad básica)</b>	273 kg/604 lb		
<b>DIMENSIONES</b>	<b>ANCHO</b>	<b>PROFUNDIDAD</b>	<b>ALTURA</b>
<b>Unidad básica con bandeja de salida con desplazamiento</b>	1574 mm/62 pulg.	803.5 mm/31.6 pulg.	1391.5 mm/54.8 pulg.
<b>Unidad básica con acabadora Business Ready</b>	2009 mm/79.1 pulg.	803.5 mm/31.6 pulg.	1391.5 mm/54.8 pulg.
<b>Unidad básica con acabadora Business Ready con realizador de folletos</b>	2068 mm/81.4 pulg.	803.5 mm/31.6 pulg.	1391.5 mm/54.8 pulg.
<b>Unidad básica con acabadora Business Ready con realizador de folletos y unidad de plegado en C/Z</b>	2301 mm/90.6 pulg.	803.5 mm/31.6 pulg.	1391.5 mm/54.8 pulg.
<b>Unidad básica con acabadora Production Ready</b>	2120.63 mm/83.48 pulg.	803.5 mm/31.6 pulg.	1391.5 mm/54.8 pulg.
<b>Unidad básica con acabadora Production Ready con realizador de folletos</b>	2399.43 mm/94.46 pulg.	803.5 mm/31.6 pulg.	1391.5 mm/54.8 pulg.
<b>Módulo de plegado y recorte a dos caras Xerox®</b>	760.5 mm/23.81 pulg.	714.3 mm/28.12 pulg.	991.5 mm/39.03 pulg.
<b>Módulo de interfaz reductor de curvatura</b>	340 mm/13.38 pulg.	724.3 mm/28.51 pulg.	991.5 mm/39.03 pulg.

Guillotina Xerox® SquareFold®	1066.3 mm/42 pulg.	724 mm/28.5 pulg.	558.8 mm/22 pulg.
Alimentador de alta capacidad	389 mm/15.3 pulg.	614 mm/24.2 pulg.	377 mm/14.8 pulg.
Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de una bandeja	988 mm/38.9 pulg.	762 mm/30.0 pulg.	992 mm/39.1 pulg.
Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de dos bandejas:	988 mm/38.9 pulg.	762 mm/30.0 pulg.	992 mm/39.1 pulg.

**CERTIFICACIONES** – Para ver la lista de certificaciones más reciente, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

<b>Credenciales de artes gráficas</b>	Certificación FOGRA* Sistema de igualación de PANTONE®* PANTONE® GOE* PANTONE® PLUS* Motor de impresión Adobe® PDF* Adobe® PostScript® 3™ Certificación IDEAlliance Digital Press* conforme a especificaciones GRACoL® *requiere opción adicional de servidor de impresión
---------------------------------------	---

**MANIPULACIÓN DEL PAPEL**

**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS A 2 CARAS (DADF) DE UNA SOLA PASADA – ESCANEADO EN RED**

<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	250 hojas de papel común – 20 lb/75 g/m <sup>2</sup>
<b>Velocidad</b>	Hasta 270 ipm color/270 ipm blanco y negro (2 caras, tamaño 8.5 x 11 pulg./A4)
<b>Tamaños de papel</b>	Tamaños personalizados: 5.5 x 8.5 pulg. a 11 x 17 pulg./A6 a A3
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 16 a 53 lb/38 a 200 g/m <sup>2</sup>

**BANDEJA 5 (ESPECIAL)**

<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	Hasta 250 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 100 X 148 mm a 330.2 X 660 mm/4 x 6 pulg. a 13 x 26 pulg. (A5 a SRA3) Tamaño de hoja XLS: Hasta 330 x 660 mm (13 x 26 pulg.)
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 16 lb a cubierta de 129 lb/60 a 350 g/m <sup>2</sup> (60 a 350 g/m <sup>2</sup> sin estucar; 106 a 350 g/m <sup>2</sup> estucado); Hoja XLS: 60 a 220 g/m <sup>2</sup> sin estucar/106 a 220 g/m <sup>2</sup> estucado. Limitar XLS en bandeja 5 (especial) para 5 o menos hojas
<b>Capacidad de sobres</b>	30 a 50 sobres
<b>Tamaños de sobres</b>	#10 Comercial, Monarch (incluso tamaño personalizado), C4, C5 (disponible como bandeja 5 (especial). Tamaño de papel predeterminado dentro de las herramientas. (Insertar con la solapa abierta en el borde posterior) Tamaños personalizados: 190 x 170 mm a 240 x 173 mm/7.5 x 6.7 pulg. a 9.45 x 6.81 pulg. Sobres láser digital recomendados
<b>Gramajes de sobres</b>	75 a 90 g/m <sup>2</sup>

**BANDEJAS 1 A 4**

<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	Bandeja 1: 500 hojas Bandeja 2: 500 hojas Bandeja 3: 870 hojas Bandeja 4: 1140 hojas
<b>Tamaños</b>	Bandeja 1: 5.5 x 8.5 pulg. a 12 x 18 pulg./A5 a SRA3 Bandeja 2: 5.5 x 8.5 pulg. a 11 x 17 pulg./A5 a A3 Bandeja 3: 7.25 x 10.5 pulg., 8.5 x 11 pulg./B5, A4 Bandeja 4: 7.25 x 10.5 pulg., 8.5 x 11 pulg./B5, A4
<b>Gramajes</b>	Bandejas 1 y 2: Papel bond de 16 lb a cubierta de 94 lb/60 a 256 g/m <sup>2</sup> (60 a 256 g/m <sup>2</sup> sin estucar; 106 a 220 g/m <sup>2</sup> estucado) Bandejas 3 y 4: Papel bond de 16 lb a cubierta de 80 lb/60 a 220 g/m <sup>2</sup> (60 a 220 g/m <sup>2</sup> sin estucar; 106 a 220 g/m <sup>2</sup> estucado)

<b>ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD (HCF) – OPCIONAL</b>	
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	2000 hojas
<b>Tamaños</b>	184.2 X 266.7 mm, 279.4 X 215.9 mm/7.25 x 10.5 pulg., 8.5 x 11 pulg. (B5, A4)
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 16 lb a cubierta de 80 lb/60 a 220 g/m <sup>2</sup> (sin estucar y estucado)
<b>ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD PARA TAMAÑOS GRANDES (OHCF) – OPCIONAL – OPCIONES DE UNA O 2 BANDEJAS</b>	
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	OHCF, una bandeja: 2000 hojas con gabinete de almacenamiento OHCF, dos bandejas: 4000 hojas Bandeja 5 (especial): Hasta 250 hojas; la capacidad para XLS varía según el material de impresión
<b>Tamaños</b>	OHCF, una bandeja: Bandeja 6: 100 x 148 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19.2 pulg. OHCF, dos bandejas: Bandejas 6 y 7: 100 x 148 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19.2 pulg. Tamaños personalizados a través de la bandeja 5 (especial): 100 x 148 mm a 330 x 660 mm (XLS)/4 x 6 pulg. a 13 x 26 pulg. (XLS)
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 16 lb a cubierta de 129 lb/60 a 350 g/m <sup>2</sup> (sin estucar y estucado); XLS: 60-220 g/m <sup>2</sup>
<b>CAPACIDAD TOTAL</b>	
<b>Capacidad estándar</b>	3260 hojas (incluye bandeja 5 (especial) y bandejas 1 a 4)
<b>Capacidad máxima</b>	7260 hojas (incluye bandeja 5 (especial), bandejas 1 a 4 y alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de 2 bandejas)
<b>A 2 caras</b>	Impresión automática a dos caras en papel cubierta de 94 lb/256 g/m <sup>2</sup> Impresión manual a dos caras en papel cubierta de 129 lb/350 g/m <sup>2</sup> para todos los papeles de la bandeja 5 (especial) y el alimentador de alta capacidad para tamaños grandes opcional
<b>ACABADO</b>	
<b>BANDEJA DE SALIDA CON DESPLAZAMIENTO</b>	
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	Apilado de hasta 500 hojas
<b>Bandeja de salida simple (solamente en Europa)</b>	Apilado de hasta 500 hojas
<b>ACABADORA BUSINESS READY – OPCIONAL</b>	
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas Bandeja de apilado y engrapado: 3000 hojas sin engrapar o 100 conjuntos (engrapado de doble o cuádruple posición) 11 x 17 pulg., 8.5 x 14 pulg., A3 o 200 conjuntos (engrapado de posición única) 8.5 x 11 pulg./A4
<b>Tamaños</b>	4 x 6 pulg. a 12 x 19 pulg./A6 a SRA3 para apilado 7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3 para engrapado 5.5 x 8.5 pulg./A5 salida a bandeja superior, perforación y desplazamiento
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 16 lb. a cubierta de 129 lb/60 a 350 g/m <sup>2</sup> (estucado o sin estucar) Bandeja superior Papel bond de 16 lb a cubierta de 94 lb/60 a 256 g/m <sup>2</sup> (estucado o sin estucar) Bandeja apiladora
<b>Engrapado</b>	Engrapado en una o varias posiciones Engrapado automático (50 hojas máximo): 24 lb/90 g/m <sup>2</sup> Tamaños admitidos: carta, extraoficio, doble carta, A3, A4, A4 cubierta, ejecutivo, 8 x 10 pulg., 8.5 x 13 pulg., 11 x 15 pulg., 215 x 315 mm, B4 y B5
<b>Perforadora</b> Norteamérica: Europa:	2-3 perforaciones 2-4 perforaciones Perforado de 4 orificios estilo sueco (opcional)

<b>ACABADORA BUSINESS READY CON REALIZADOR DE FOLLETOS – OPCIONAL</b>	
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de 8.5 x 11 pulg./A4 sin engrapar La cantidad de salida de apilado de XLS es limitado. Bandeja de apilado: 1500 hojas de 8.5 x 11 pulg./11 x 17 pulg./A4/A3/SRA3 sin engrapar o 200 conjuntos de 8.5 x 11 pulg./A4 engrapados (engrapado de posición única, de doble o cuádruple posición) o 100 conjuntos de 11 x 17 pulg./A3/SRA3 engrapados
<b>Tamaños</b>	4 x 6 pulg. a 12 x 19 pulg./A6 a SRA3 para apilado 7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3 para engrapado 5.5 x 8.5 pulg./A5 salida a bandeja superior, perforación y desplazamiento
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 16 lb a cubierta de 129 lb/60 a 350 g/m <sup>2</sup> (estucado o sin estucar) Bandeja superior Papel bond de 16 lb a cubierta de 94 lb/60 a 256 g/m <sup>2</sup> (estucado o sin estucar) Bandeja apiladora Papel bond de 16 lb a cubierta de 94 lb/60 a 256 g/m <sup>2</sup> (estucado y sin estucar) Realizador de folletos
<b>Engrapado</b>	Engrapado en una o varias posiciones Engrapado automático (50 hojas máximo): 24 lb/90 g/m <sup>2</sup> Tamaños admitidos: carta, extraoficio, doble carta, A3, A4, A4 cubierta, ejecutivo, 8 x 10 pulg., 8.5 x 13 pulg., 11 x 15 pulg., 215 x 315 mm, B4 y B5
<b>Perforadora</b> Norteamérica: Europa:	2-3 perforaciones 2-4 perforaciones Perforado de 4 orificios estilo sueco (opcional)
<b>Realizador de folletos</b>	Admite engrapado por el centro de 2 a 16 hojas (7 hojas de 106 a 176 g/m <sup>2</sup> estucado o 5 hojas de 177 a 220 g/m <sup>2</sup> estucado), plegado doble hasta 5 hojas de tamaño carta, extraoficio, doble carta, A3, A4, B4, B5, ejecutivo, 8.5 x 13 pulg., 11 x 15 pulg., 215 x 315 mm, 12 x 18 pulg., 13 x 18 pulg., SRA3
<b>UNIDAD DE PLEGADO EN C/Z CON ACABADORA BUSINESS READY – OPCIONAL</b>	
<b>Tipos</b>	Plegado en C, plegado en Z y plegado en Z por la mitad
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	40 hojas
<b>Tamaños</b>	Unidad de plegado en C y plegado en Z: Carta – 8.5 x 11 pulg./A4 ABC únicamente Plegado en Z por la mitad: Doble carta – 11 x 17 pulg./A3 únicamente
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 16 a 24 lb/60 a 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Bandeja de salida</b>	Bandeja de sobres: Plegado en C, plegado en Z y plegado triple Bandeja apiladora o bandeja superior: Plegado en Z por la mitad
<b>ACABADORA PRODUCTION READY – OPCIONAL (REQUIERE MÓDULO DE INTERFAZ REDUCTOR DE CURVATURA)</b>	
<b>Capacidad</b>	Bandeja superior: 500 hojas de papel bond de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> , 8.5 x 11 pulg./A4 Bandeja apiladora: 3000 hojas de papel bond de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> , 8.5 x 11 pulg./A4
<b>Tamaños</b>	4 x 6 pulg. a 13 x 26 pulg./A6 a SRA3
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 16 lb a cubierta de 129 lb/60 a 350 g/m <sup>2</sup> (estucado o sin estucar) Bandeja superior Papel bond de 16 lb a cubierta de 94 lb/60 a 256 g/m <sup>2</sup> (estucado o sin estucar) Bandeja apiladora
<b>Engrapado en varias posiciones</b>	Hasta 100 hojas de papel bond de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup>
<b>Perforadora</b> Norteamérica: Europa:	2-3 perforaciones 2-4 perforaciones Perforado de 4 orificios estilo sueco (opcional)
<b>Insertador</b> Capacidad: Tamaños: Gramajes:	200 hojas de 126 g/m <sup>2</sup> 8 x 10 pulg., 8.5 x 11 pulg., 8.5 x 14 pulg., 11 x 17 pulg./A3, A4, B4, B5 Papel bond de 18 lb a papel cubierta de 130 lb/64 a 350 g/m <sup>2</sup>
<b>Reductor de curvatura</b>	Se incluye en el Módulo de interfaz reductor de curvatura y en la Acabadora estándar bidireccional con ajustes automáticos y manuales.

<b>ACABADORA PRODUCTION READY CON REALIZADOR DE FOLLETOS – OPCIONAL (REQUIERE MÓDULO DE INTERFAZ REDUCTOR DE CURVATURA)</b>	
<b>Capacidad</b>	Bandeja superior: 500 hojas de papel bond de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> , 8.5 x 11 pulg./A4 Bandeja apiladora: 2000 hojas de papel bond de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> , 8.5 x 11 pulg./A4
<b>Tamaños</b>	4 x 6 pulg. a 13 x 19 pulg./A6 a SRA3
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 18 lb a cubierta de 129 lb/60 a 350 g/m <sup>2</sup> (estucado o sin estucar) Bandeja superior Papel bond de 18 lb a cubierta de 94 lb/60 a 256 g/m <sup>2</sup> (estucado o sin estucar) Bandeja apiladora Papel bond de 18 lb a cubierta de 94 lb/60 a 256 g/m <sup>2</sup> (estucado y sin estucar) Realizador de folletos
<b>Engrapado en varias posiciones</b>	Hasta 100 hojas de papel bond de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup>
<b>Perforadora</b> Norteamérica: Europa:	2-3 perforaciones (opcional) 2-4 perforaciones (opcional) Perforado de 4 orificios estilo sueco (opcional)
<b>Insertador</b> Capacidad: Tamaños: Gramajes:	200 hojas de 128 g/m <sup>2</sup> 8 x 10 pulg., 8.5 x 11 pulg., 8.5 x 14 pulg., 11 x 17 pulg./A3, A4, B4, B5 Papel bond de 18 lb a papel cubierta de 80 lb/64 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Reductor de curvatura</b>	Se incluye en el Módulo de interfaz reductor de curvatura y en la Acabadora estándar bidireccional con ajustes automáticos y manuales
<b>Capacidad del realizador de folletos</b>	Engrapado por el centro de 2 a 30 hojas de 90 g/m <sup>2</sup> (sin estucar) o hasta 15 hojas de 120 g/m <sup>2</sup> (estucado); plegado doble de hasta 5 hojas de 8.5 x 11 pulg., 8.5 x 13 pulg., 8.5 x 14 pulg., 9 x 11 pulg., 11 x 15 pulg., 11 x 17 pulg., 12 x 18 pulg., 13 x 18 pulg./A4, B4, A3, SRA3
<b>ACABADORA PRODUCTION READY PLUS – OPCIONAL (REQUIERE MÓDULO DE INTERFAZ REDUCTOR DE CURVATURA)</b>	
	Brinda las mismas funciones que la Acabadora Production Ready con una bandeja superior para 500 hojas y una bandeja apiladora para 2000 hojas. Se usa para conectar las opciones de acabado en línea de terceros. Incluye módulo de interfaz de acabado de socio, PFIM
<b>MÓDULO DE PLEGADO Y RECORTE A DOS CARAS XEROX® – OPCIONAL</b>	
<b>Tamaños</b>	Plegado: 7.25 x 10.5 a 13 x 19 pulg./A4 a SRA3, tamaños personalizados 182 x 210 a 330 x 488 mm/7.2 x 8.3 a 13 x 19 pulg. Recorte: 8 x 10 pulg. a 13 x 19 pulg./A4 a SRA3, tamaños personalizados 182 x 257 a 330 x 488 mm/7.2 x 10 a 13 x 19 pulg.
<b>Gramajes</b>	Plegado: Papel bond de 18 lb a cubierta de 129 lb/60 a 350 g/m <sup>2</sup> Recorte: Papel bond de 18 lb a cubierta de 129 lb/60 a 350 g/m <sup>2</sup>
<b>XEROX® GBC® ADVANCEDPUNCH PRO™ – OPCIONAL</b>	
<b>Tamaños de configuración de perforado</b>	A3, A4, A5, SRA3, 8.5 x 11 pulg., 8.5 x 14 pulg., 11 x 17 pulg., 12 x 18 pulg.
<b>Gramajes</b>	Papel bond 20 lb a cubierta de 129 lb/75 a 350 g/m <sup>2</sup> (sin estucar); papel bond de 28 lb a cubierta de 129 lb/106 a 350 g/m <sup>2</sup> (estucado)
<b>Matrices</b>	Amplia selección de matrices de perforado deslizables GBC disponibles
<b>Nota:</b> Cuando se imprime XLS con la GBC® AdvancedPunch PRO, deberá incluirse el insertador Xerox en la configuración del sistema	
<b>GUILLOTINA XEROX® SQUAREFOLD® – OPCIONAL</b>	
<b>Capacidad</b>	Hasta 30 hojas de 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 8.5 x 11 pulg. a 13 x 18 pulg./A4 a SRA3
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 18 lb a cubierta de 94 lb/64 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>ENGRAPADORA AUXILIAR – OPCIONAL</b>	
<b>Capacidad</b>	50 hojas (material de impresión de 24 lb/90 g/m <sup>2</sup> )

**Limitaciones de acabado de las hojas extra grandes (XLS)**

Las XLS se imprimen en SCT, OCT, bandeja superior de Business Ready y bandeja superior de Production Ready, sin embargo, la calidad de apilado está limitada.

El kit de bandejas con extensión para XLS se encuentra disponible en la Acabadora Production Ready, de modo que pueda mejorar el apilado de muchas hojas.

Cuando se imprime en XLS con la GBC® AdvancedPunch PRO, deberá incluirse el insertador Xerox en la configuración del sistema.

**IMPRESIÓN**

<b>Resolución de impresión</b>	Hasta 2400 x 2400 ppp
<b>Tramas de líneas</b>	600, 300, 200 y 150 puntos agrupados, pantalla de 200 líneas giradas (según el servidor de impresión / controlador seleccionado)
<b>Registro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnología de registro avanzada para disponer de mayor control</li> <li>• Ajuste simple de calidad de imagen (SIQA) para lograr la uniformidad de eliminación de distorsión, registro y densidad (disponible en todas las configuraciones como una herramienta de mantenimiento; Ajuste de alineación)</li> </ul> Hasta 1.5 mm. Habrá variación según el tamaño del papel, bandeja, etc.
<b>Tiempo de salida de la primera impresión</b>	PS-A4 ABL a una cara Color 10.4 segundos/Blanco y negro 8.5 segundos
<b>Controladores de impresión</b>	Instalador de controlador Xerox® Smart Start, Xerox® Global Print Driver® Para más información sobre los controladores de impresión compatibles, visite nuestra página de Controladores y descargas, y especifique su dispositivo en <a href="http://www.support.xerox.com/es-ar">www.support.xerox.com/es-ar</a>

**SOLUCIONES DE IMPRESIÓN**

<b>Impresión móvil</b>	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Complemento Mopria® Print Service para Android, Aplicación Xerox® @PrintByXerox, Solución de impresión móvil Xerox® Workplace Cloud/Suite Obtenga más información en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/office/mobile-solutions">www.xerox.com/es-ar/office/mobile-solutions</a>
------------------------	---

**COPIA**

<b>Tiempo de salida de la primera copia</b> Desde la platina: Desde el DADF:	En solo 7.8 segundos color/5.1 segundos blanco y negro En solo 9.6 segundos color/5.3 segundos blanco y negro
<b>Tiempo de calentamiento</b>	90 segundos (desde frío desconectado hasta Ready Copy (Listo para copiar))
<b>Imágenes digitales</b>	Color automático Rotación automática Desplazamiento de la imagen Borrado de bordes Centrado automático Selección de tipo original (fotografía y texto, fotografía, texto, mapa) Más claro/más oscuro Supresión del fondo Contraste automático y manual Nitidez Balance de color, desplazamiento de color y saturación
<b>Reducción/ampliación</b>	Acercamiento y alejamiento variables de 25 % a 400 % en incrementos de 1 % Acercamiento y alejamiento anamórfico Porcentajes programables por seis usuarios
<b>Funciones especiales</b>	Selección automática de papel Reducción/ampliación automática para ajustarse al tamaño de papel seleccionado Cambio automático de bandeja Recuperación automática de trabajos Selección automática de color Designación de área Modo de póster Anotación Color sencillo/doble



	<p>Creación de folletos                  Impresión de múltiples páginas en una hoja – 2, 4 o más de 8                  Repetir imagen                  Imagen negativa                  Imagen espejo                  Inserción de cubiertas (sólo cubierta, cubierta y contracubierta, solo contracubierta, en blanco o impresa)                  Creación de trabajo (habilita la programación especial para diferentes páginas en un documento: se puede usar para inserciones, diferentes fuentes de papel y combinación de entradas desde el cristal de exposición y el alimentador de documentos)                  Interrupción de trabajos                  Copiado de libros                  Trabajos de muestra                  Originales de varios tamaños                  Inserción de hoja                  Sellado Bates                  2 en 1                  Acercamiento y alejamiento X Y                  Rango de acercamiento y alejamiento: de 25 % a 400 %                  Desplazamiento de márgenes                  Modo fotografía                  Modo de póster                  Valores prefijados de reducción/ampliación                  Programación adelantada                  Cubiertas                  Borrar, Repetir imagen, Rotar imagen                  Interrumpir</p>
<b>ESCANEADO</b>	
<b>Simultaneidad</b>	Escanee mientras imprime o mientras transfiere, escaneado a red o trabajos de fax
<b>Funciones de escaneado</b>	<p>Originales de varios tamaños                  Borrado de bordes                  Reducción/ampliación                  Ajuste al tamaño                  Escaneado de trabajo creado                  Control de tamaño del archivo/calidad de compresión                  Tipo original (fotografía y texto, fotografía, texto)                  Supresión automática de sombras y fondo                  Hojas de flujo de trabajo                  Escaneado a USB                  Vista previa de trabajo de escaneado</p>
<b>VELOCIDAD DE ENTRADA</b>	
	Hasta 270 imágenes por minuto A 2 caras
<b>Resolución</b>	<p>600 x 600 ppp                  400 x 400 ppp                  300 x 300 ppp                  200 x 200 ppp</p>
<b>Área de escaneado máximo</b>	Originales de hasta 11 x 17 pulg./A3
<b>Formatos de archivos</b>	<p>PDF solo imagen                  PDF                  PDF con capacidad de búsqueda (linealizado)                  PDF (A-1)                  TIFF V6                  XPS</p>
<b>Campos de administración de documentos (metadatos)</b>	<p>Uno a seis campos de metadatos programables por el usuario por trabajo de escaneado                  Los campos personalizados se pueden ver en la interfaz del usuario                  Datos variables ingresados con el teclado virtual</p>

<b>Funciones de escaneado</b>	<p>Escaneado a Inicio                  Escaneado a Escritorio WIA                  Escaneado a Escritorio TWAIN                  Escaneado a buzón de correo                  Escaneado a FTP                  Escaneado a sFTP (a través de solución EIP)                  Escaneado a través de SMB. v3.1.1                  Escaneado a través de HTTP.                  Escaneado a través de HTTPS                  Escaneado a dispositivo de memoria USB                  Escaneado a servidor de fax</p>
<b>Destinos de escaneado compatibles</b>	<p>Escaneado a correo electrónico, escaneado a carpeta, a PC, a buzón (privado y público), escaneado a USB, FTP, SMB, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/A, XPS, vista previa de miniaturas</p>
<b>Funciones de escaneado a correo electrónico</b>	<p>Escaneado a color, color automático, escala de grises, blanco y negro                  Correo electrónico de documento directo desde el dispositivo                  Búsqueda de direcciones Exchange/Notes/LDAP de directorio o manual                  Firma y cifrado                  Correo electrónico sobre SSL                  Vista previa de trabajo de escaneado</p>
<b>Autenticación</b>	<p>Autenticación SMTP, POP antes de SMTP, inicio de sesión único y credenciales de sistema (autenticación LDAP, SMB, Kerberos)                  Seguridad de escaneado – TLS</p>
<b>FAX (OPCIONAL): OPCIONES DE FAX DE UNA O TRES LÍNEAS</b>	
<b>Área de escaneado máximo</b>	<p>11 x 17 pulg. alimentación por borde corto</p>
<b>Funciones de fax</b>	<p>iFax                  Fax vía LAN                  IP Fax (opcional)                  Reenvío de fax a correo electrónico                  Reenvío de fax a destino FTP                  Reenvío de fax a destino SMB                  Reenvío de fax a destino de fax</p>
<b>ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS</b>	
<b>SERVIDOR WEB INTEGRADO XEROX® – PÁGINAS WEB INTEGRADAS PROVISTAS POR EL DISPOSITIVO</b>	
<b>Estado del dispositivo</b>	<p>Servidor web integrado en el controlador de red:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contenido/estado de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Alertas</li> </ul>
<b>Envío de trabajos</b>	<p>Archivos listos para impresión: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS                  Selección de funciones de salida de impresión (a 2 caras, color de impresión, clasificación, orientación, engrapado, perforado, plegado, destino de impresión)                  Opciones de entrega (inmediata, conjunto de muestra, demorado y seguro, guardar trabajo o reimprimir)</p>
<b>Administración de dispositivos</b>	<p>Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo</p>
<b>Navegadores</b>	<p>Internet Explorer                  Safari                  Mozilla Firefox                  Opera                  Chrome</p>
<b>Asistencia</b>	<p>Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponible en la página web</p>
<b>Idiomas admitidos</b>	<p>Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, ruso, polaco</p>

<b>SERVICIOS REMOTOS</b>	
<b>Lectura automática de contadores (AMR)</b>	Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contadores para seguimiento y facturación del uso de dispositivos Xerox®. Elimina la necesidad de la participación prolongada del usuario final y garantiza que las lecturas del contador se envíen a Xerox a tiempo
<b>Reposición automática de consumibles (ASR)</b>	Hace pedidos de consumibles automáticamente para los dispositivos Xerox® con base en el uso real, lo que elimina la necesidad de administrar manualmente el inventario de consumibles
<b>SEGURIDAD</b>	
<b>Funciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controles de acceso</li> <li>Cifrado de 256 bits según AES</li> <li>Registro de auditoría</li> <li>Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP)</li> <li>Certificación de criterios comunes</li> <li>Detección de falsificación del programa externo (complemento de XCP)</li> <li>Filtrado de dominio</li> <li>FIPS 140-3</li> <li>Verificación de firmware</li> <li>Sobreescritura de disco inmediata</li> <li>Filtrado de dirección IP</li> <li>IPsec</li> <li>Autenticación de red</li> <li>Certificados autofirmados preinstalados</li> <li>Permisos basados en roles</li> <li>Impresión protegida</li> <li>Administración de certificados de seguridad</li> <li>Habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)</li> <li>SNMPv3</li> <li>TLS/SSL (TLS 1.0, 1.1, 1.2)</li> <li>SIPRNet</li> </ul>
<b>SERVIDOR DE IMPRESIÓN</b>	
<b>SERVIDOR COLOR INTEGRADO XEROX®</b>	
<b>Procesador</b>	Doble núcleo de 1.6 GHz
<b>Memoria</b>	4 GB de sistema más 1 GB de memoria de página
<b>Disco del sistema</b>	Unidad de disco duro de 320 GB
<b>Pantalla</b>	Panel plano con pantalla táctil a color de 10,4 pulgadas
<b>Sistema operativo del dispositivo</b>	Linux
<b>Lenguajes de descripción de página (PDL)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adobe® PostScript® 3™</li> <li>PDF</li> <li>PCL® 5c, 6</li> <li>Especificación de papel XML (XPS®) (opcional)</li> </ul>
<b>Controladores de impresión compatibles</b>	Consulte <a href="http://www.support.xerox.com/es-ar">www.support.xerox.com/es-ar</a> para ver las especificaciones. A medida que se agregan nuevas versiones de sistema operativo, también se agrega más soporte para la impresora Xerox® PrimeLink C9065/C9070. Tome en cuenta también que hay más de un controlador de impresión basado en la configuración adquirida (p. ej., interfaces digitales, Xerox® Global Print Driver)
<b>Funciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A 2 caras automática</li> <li>Los controladores de impresión bidireccionales proporcionan los estados del dispositivo y del trabajo</li> <li>Controlador personalizado Macintosh (Marca de agua, Creación de folletos, JBA, Impresión protegida, Impresión retardada, Muestras)</li> <li>Impresión protegida</li> <li>Impresión retardada</li> <li>Servidor Web integrado para control/supervisión/configuración remotos</li> <li>Brillo reforzado</li> <li>Juego de muestras</li> <li>Creación de folletos</li> <li>Selección de cubierta</li> </ul>

	<p>Selección de papel por atributo                  Varias páginas en 1                  Marcas de agua                  Pancartas                  Impresión de pancartas                  Ajuste al nuevo tamaño de papel                  Selección de bandeja de salida                  Calibración de impresión (con EFI)                  Impresión desde USB (no se requiere controlador de impresión)</p>
<b>Conectividad</b>	Interfaz Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s y 1000 MBTX/s)
<b>OPCIONES ADICIONALES DE SERVIDOR DE IMPRESIÓN</b>	
<b>SERVIDOR DE IMPRESIÓN XEROX® EX-C C9065/C9070 CON TECNOLOGÍA FIERY®</b>	
<b>Procesador</b>	Procesador AMD® GX-424CC de 2.4 GHz
<b>Memoria</b>	2 GB de RAM
<b>Disco duro</b>	500 GB
<b>Sistema operativo del servidor</b>	Linux®
<b>Lenguajes de impresión (PDL)</b>	Adobe PostScript® Niveles 1, 2, 3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG y formatos nativos Microsoft® a través de Carpetas activas de Fiery®
<b>Funciones</b>	<p>Herramientas de ajuste de color fáciles de usar que generan calidad de color excepcional con todas las aplicaciones y formatos de archivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresión correcta de colores de logotipos y corporativos (incluye colores PANTONE®)</li> <li>• Impresión de alta calidad de fotos e imágenes</li> <li>• Uso de Fiery VUE, el “controlador visual de impresión”, para crear e imprimir folletos profesionales de manera rápida, fácil y rentable en la propia planta.</li> <li>• Impresión fácil de archivos con tamaños y tipos de papel mezclados</li> <li>• Totalmente integradas con las aplicaciones Xerox® ConnectKey®</li> <li>• Catálogo de papeles</li> <li>• Estación de trabajo de comando</li> <li>• Fiery Freeform</li> <li>• Escaneado remoto Fiery</li> </ul>
<b>Conectividad</b>	Conexión directa (IP único) y conmutador de red opcional (IP dual): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100
<b>Opciones adicionales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paquete de opciones                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fiery Spot-On™ con bibliotecas aprobadas por PANTONE®</li> <li>– Carpetas activas Fiery</li> <li>– Impresoras virtuales Fiery</li> <li>– Captura (trapping) automática</li> </ul> </li> <li>• Suite de creación de perfiles de color (con ES2000)</li> <li>• Kit concentrador de red</li> <li>• Color puntual</li> <li>• Carpetas activas/Impresoras virtuales</li> </ul>
<b>SERVIDOR DE IMPRESIÓN XEROX® EX-I C9065/C9070 CON TECNOLOGÍA FIERY®</b>	
<b>Procesador</b>	Procesador Intel Core i3-6100 (3.7 GHz) (Rendimiento optimizado por la combinación patentada de tecnología EFI, VX600 ASIC y software)
<b>Memoria</b>	4 GB
<b>Disco duro</b>	500 GB
<b>Sistema operativo del servidor</b>	Linux®
<b>Lenguajes de impresión (PDL)</b>	Adobe PostScript® Niveles 1, 2, 3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG y formatos nativos Microsoft® a través de Carpetas activas de Fiery®

<b>Funciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La productividad comienza con un RIP rápido. El servidor integrado Fiery Color le permite imprimir documentos grandes y complejos de Microsoft® Office®, archivos de PowerPoint® y PDF de colores cruciales de manera precisa y rápida</li> <li>• Totalmente integradas con las aplicaciones Xerox® ConnectKey®</li> <li>• Simplifique y modernice su flujo de trabajo. Automatice el envío de trabajos de tipos de trabajos repetitivos para lograr flujos de trabajo productivos, sin errores, con Carpetas activas e Impresoras virtuales</li> <li>• Aproveche las configuraciones previas de Fiery comúnmente usadas para ahorrar tiempo cuando envíe trabajos. Con la tecnología de servidor Fiery, hasta los usuarios no expertos pueden realizar trabajos complejos recurriendo a los controladores previamente configurados para la tarea</li> <li>• Obtenga el color correcto. Produzca colores precisos y exactos de todas las aplicaciones, plataformas y formatos con las herramientas de administración de color de Fiery</li> <li>• Aumente el impacto con información variable. Personalice sus productos para un público específico con variaciones de textos, fotos y gráficos a través de las capacidades básicas de impresión de datos variables del servidor integrado Fiery Color</li> <li>• Impresión de alta calidad de fotos e imágenes</li> <li>• Uso de Fiery VUE, el “controlador visual de impresión”, para crear e imprimir folletos profesionales de manera rápida, fácil y rentable en la propia planta</li> <li>• Impresión fácil de archivos con tamaños y tipos de papel mezclados</li> <li>• Estación de trabajo de comando</li> <li>• Formato de definición de trabajos (JDF) de Fiery</li> <li>• Borrado seguro</li> <li>• Catálogo de papeles</li> <li>• Composición de Fiery</li> <li>• Escaneado remoto Fiery</li> </ul>
<b>Conectividad</b>	Conexión directa (IP único) y conmutador de red opcional (IP dual): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100
<b>Opciones adicionales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paquete de productividad                         <ul style="list-style-type: none"> <li>– Visualizador de imágenes de Fiery</li> <li>– Editor visual de imagen mejorada Fiery</li> <li>– Creador de barra de control</li> <li>– Informe Postflight</li> <li>– Captura (trapping) automática configurable</li> <li>– Simulación de papel</li> <li>– Filtros de artes gráficas para Carpetas activas</li> <li>– Impresión urgente, Impresión programada e Imprimir/Procesar siguiente</li> <li>– Fiery JobFlow básico</li> </ul> </li> <li>• Imposición de Fiery</li> <li>• Suite de creación de perfiles de color (con ES2000)</li> <li>• Kit concentrador de red</li> </ul>
	Para obtener más información, visite <a href="http://www.xerox.com/index/esar.html">www.xerox.com/index/esar.html</a>
<b>SERVIDOR DE IMPRESIÓN XEROX® EX C9065/C9070 CON TECNOLOGÍA FIERY®</b>	
<b>Procesador</b>	Procesador Intel® Core™ i5-6500 (de 3.2 hasta 3.6 GHz con Turbo), Quad Core
<b>Memoria</b>	8 GB
<b>Disco duro</b>	1 TB
<b>Sistema operativo del servidor</b>	Windows 10
<b>Lenguajes de impresión (PDL)</b>	Adobe PostScript® Nivel 3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG, formatos nativos de Microsoft® a través de Carpetas activas de Fiery® y Motor de impresión de Adobe PDF (APPE)
<b>Funciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integración de calibración basada en trabajos                         <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fiery Spot-On encuentra la mejor igualación de PANTONE®, Serie PANTONE, RGB, CMYK, L*a*b* y colores puntuales</li> <li>– Modos de color para satisfacer los requisitos de color en pruebas profesionales y producción reforzada</li> <li>– Máxima densidad de impresión</li> </ul> </li> <li>• Totalmente integrada con las aplicaciones Xerox ConnectKey®</li> <li>• La tecnología Fiery aumenta sus beneficios proporcionándole documentos impactantes con imágenes de una calidad y un color excelentes que superan las expectativas de sus clientes. Además, cumple con exigentes plazos</li> </ul>

	<p>de entrega y le permite hacer más trabajos al automatizar las tareas manuales y eliminar los cuellos de botella que demoran la producción</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Estación de trabajo Fiery Command incrementa su producción y reduce errores y desperdicio al centralizar la administración de los trabajos mediante su interfaz de usuario intuitiva. Simplifique aún más sus pesadas tareas de composición e imposición de documentos usando la interfaz intuitiva Fiery SeeSequence Impose y Compose</li> <li>• Impresión de alta calidad de fotos e imágenes</li> <li>• Uso de Fiery VUE, el “controlador visual de impresión”, para crear e imprimir folletos profesionales de manera rápida, fácil y rentable en la propia planta</li> <li>• Impresión fácil de archivos con tamaños y tipos de papel mezclados</li> <li>• Catálogo de papeles</li> <li>• Impresión secuencial</li> <li>• Fiery JDF</li> <li>• Insertar separadores</li> </ul>
<b>Conectividad</b>	<p>Conexión directa (IP único) y conmutador de red opcional (IP dual): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Puerto 9100</p>
<b>Opciones adicionales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El Paquete de artes gráficas Fiery, edición Premium (opcional) proporciona herramientas expertas para la preparación y localización de fallas de trabajos</li> <li>• Suite de creación de perfiles de color de Fiery (opcional) crea, verifica y corrige los perfiles de color con una única solución de perfilado</li> <li>• Kit de muebles – Monitor, teclado y ratón</li> <li>• Suite de creación de perfiles de color (con ES2000)</li> <li>• HDD extraíble</li> <li>• Kit concentrador de red</li> </ul>
	<p>Para obtener más información, visite <a href="http://www.xerox.com/index/esar.html">www.xerox.com/index/esar.html</a></p>

CONSUMIBLES		RENDIMIENTO	NÚMERO DE PARTE
<b>Cartuchos de tóner</b> (contabilizado)	Negro	30 000 páginas <sup>4</sup>	006R01521
	Cian	34 000 páginas <sup>4</sup>	006R01524
	Magenta	32 000 páginas <sup>4</sup>	006R01523
	Amarillo	34 000 páginas <sup>4</sup>	006R01522
<b>Cartuchos de tóner</b> (vendidos)	Negro	30 000 páginas <sup>4</sup>	006R01734 (NASG, ESG) 006R01738 (DMO)
	Cian	34 000 páginas <sup>4</sup>	006R01737 (NASG, ESG) 006R01741 (DMO)
	Magenta	32 000 páginas <sup>4</sup>	006R01736 (NASG, ESG) 006R01740 (DMO)
	Amarillo	34 000 páginas <sup>4</sup>	006R01735 (NASG, ESG) 006R01739 (DMO)
<b>Cartucho de tambor Negro</b>	1 cartucho	190 000 páginas <sup>4</sup>	013R00663
<b>Cartucho de tambor Color</b>	1 cartucho por color	85 000 páginas <sup>4</sup>	013R00664
<b>Corotrócn de carga</b>	Para tambor de negro	190 000 páginas <sup>4</sup>	013R00650
<b>Fusor</b>	110 V	200 000 páginas <sup>4</sup>	008R13102
	220 V	200 000 páginas <sup>4</sup>	008R13065
<b>Contenedor de tóner desechable</b>	1 cartucho	50 000 páginas <sup>4</sup>	008R12990
<b>Kits de rodillo de alimentación</b>	1 ensamble	300 000 páginas <sup>4</sup>	008R13169

<sup>1</sup> Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

<sup>2</sup> Producción mensual normal esperada.

<sup>3</sup> Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb./75 g/m<sup>2</sup>; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

<sup>4</sup> Páginas aproximadas. Rendimiento declarado basado en un tamaño de trabajo de 5 páginas, con proporción de 30 % color y 70 % blanco y negro, usando papel tamaño carta/A4. El rendimiento varía según el tamaño de papel, la cobertura de área de la imagen, la orientación del papel y los patrones de uso.

Devuelva los consumibles de impresión agotados a través del programa de recolección/reúso/reciclado de Xerox® Green World Alliance®. Para más información, visite [www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html).

Más información en [www.xerox.com/es-ar/digital-printing/prensas-digitales/primelink-c9065-c9070](http://www.xerox.com/es-ar/digital-printing/prensas-digitales/primelink-c9065-c9070)