

Сервер печати Xerox® EX C9065/C9070 на базе Fiery®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Добейтесь высокой производительности, необходимой для выполнения высокодоходных работ, с помощью сервера печати Xerox® EX C9065/C9070 для принтера Xerox® PrimeLink® C9065/C9070.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИБЫЛИ

Обеспечьте себе удобство работы с большими объемами печати и ускорьте выполнения заказов с помощью самого мощного модуля DFE для принтера Xerox® PrimeLink® C9065/C9070.

НЕИЗМЕННО БЕЗУПРЕЧНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

Профили Fiery Edge™ обеспечивают великолепную цветопередачу с главными цветовыми переходами, максимальной детализацией теней и превосходной четкостью изображений. Опциональный пакет Fiery Graphic Arts Pro позволяет создавать наиболее точные фирменные цвета, получать правильные изображения на лету и программные цветопробы.

ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® ADAPTIVE CMYK PLUS

В сочетании с сервером печати Xerox® EX-i C9065/C9070 технология Xerox® Adaptive CMYK Plus открывает новые возможности в одном из самых быстро развивающихся сегментов печати — специализированной печати. Технология продается в качестве дополнения; она призвана расширить предложение по традиционной цветовой схеме CMYK (голубой, пурпурный, желтый и черный) путем добавления специальных декоративных эффектов по требованию.

Эта технология расширяет цветовые возможности устройства с использованием флуоресцентных и металлизированных цветов, белого и прозрачного, превращая один принтер в три. Она открывает новые возможности для роста, позволяя типографиям и креативным дизайнерам во всех областях выпускать яркие и уникальные материалы, такие как поздравительные открытки, листовки, приглашения, плакаты и вывески.

УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОШИБОК И ОТХОДОВ

Сократите время настройки и объем отходов благодаря Fiery JobExpert™ — встроенной функции Fiery Command WorkStation®, которая автоматически анализирует поступающие файлы PDF и оперативно выбирает оптимальные настройки печати Fiery.

СОЗДАЙТЕ БЕЗОПАСНУЮ, ИНТЕГРИРОВАННУЮ РАБОЧУЮ СРЕДУ

Сервер печати EX C9065/C9070 на платформе Microsoft® Windows 10 соответствует таким требованиям безопасности клиентов, как FIPS 140-2. Сервер оснащен стандартным JDF-подключением со Стандартным инструментом учета Xerox® и автоматизацией громоздких задач с поддержкой приложений Xerox® ConnectKey®, а также совместим с драйвером Xerox® Global Print Driver®.

УСКОРЕНИЕ ПРЕДНАСТРОЙКИ

Удобная подготовка документов выполняется с помощью интуитивно понятного инструмента Fiery Impose-Compose и дополнительного Fiery JobMaster™.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

С помощью Fiery FreeForm™ Create вы можете быстро и бесплатно персонализировать существующие файлы. Вы можете легко добавлять переменные элементы, такие как текст, изображения или штрихкоды, всего несколькими щелчками мыши. Fiery FreeForm Create также совместим с тонером Xerox® Adaptive CMYK+, что обеспечивает дополнительную вариативность и персонализацию. Кроме того, сервер Fiery поддерживает ведущие в отрасли форматы VDP, такие как PDF/VT-1 и 2, PPML, VPS и язык Xerox® VIPP®.



xerox™

УСТРОЙСТВА, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ FIERY

- Принтер Xerox® PrimeLink® C9065/C9075
- Поддержка всех финишных устройств этого модельного ряда

ОБОРУДОВАНИЕ/ПЛАТФОРМА

- ПО Fiery® FS500 Pro
- Процессор Intel® Core™ i5-8500
- SSD-накопитель для ОС и ПО Fiery + жесткий диск 1 ТБ
- ОЗУ 8 ГБ
- Fiery Installer Builder
- USB Media Server
- Программное обеспечение Fiery QuickTouch™
- 5 портов USB 3.0, 4 порта USB 2.0
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

ТЕХНОЛОГИЯ FIERY ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕЙ

- Сертификат Fogra VPS (Validation Printing System)
- Сертификат Idealliance Digital Press
- Цветовые профили Fiery Edge™
- Технология Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Поддержка цветового пространства PANTONE®
- Композитная надпечатка
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Улучшение качества изображений
- Сглаживание изображений
- Калибровка
 - Fiery Calibrator
 - ColorCal (стандартная, со стекла)
 - Спектрофотометр EFI™ ES-3000 (опционально)
- Автоматический треппинг
- Fiery Smart Estimator⁵
- Поддержка комплекта Xerox® Adaptive CMYK+

ПОДДЕРЖКА ИНТЕРПРЕТАТОРА ADOBE

- CPSI версии 3020
- Adobe PDF Print Engine 5.5¹

ПРОДУКТИВНОСТЬ И РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
 - Включает эксклюзивные настройки для моделей Xerox® PrimeLink® C9065/C9070
- Fiery ImPOSE-Compose
 - Интеграция с разнообразными сторонними офлайн-финишерами
- Допечатная подготовка Fiery
- Драйверы Fiery для Windows и Mac
- Драйвер Fiery Essential
- Интеграция с драйвером Xerox® Global Print Driver®
- Оценка времени печати
- Оперативные папки и виртуальные принтеры Fiery
- Fiery WebTools
- Печать по расписанию, приостановка печати при несовпадении, принудительная печать, печать/дальнейшая обработка, быстрое слияние документов и быстрая печать
- Базовая версия Fiery JobFlow™
- Fiery Remote Scan
- Fiery VUE
- Fiery Go (Android и iOS)
- Брошюровка
- Печать блокнотов
- Прямая печать с мобильных устройств
- Нумерация копий
- Стандартная поддержка сверхдлинных материалов (XLS)
- Каталог бумаги
- Автоматическая двусторонняя печать
- Выбор обложек
- Печать N страниц на листе
- Водяные знаки
- Титульные листы
- Печать образцов
- Выбор выходного лотка

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- SmartRIP
- Сканирование, растривание, печать
- Буферизация, растривание и печать
- Строгое следование заказу на печать

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ

- Adobe® PostScript®, уровни 1, 2, 3
- Adobe PDF
- Enhanced PCL® 6/PCL 5
- PDF/X-1a, 3 и 4
- Форматы документов Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pub (через драйвер Fiery или горячие папки Fiery)
- EPS, JPEG, TIFF

ПЕЧАТЬ ПЕРЕМЕННЫХ ДАННЫХ (VDP)

- Fiery FreeForm™ Create
- Поддержка следующих форматов: Fiery FreeForm Plus, VI Compose, Xerox® VIPP® PPML 2.0/2.2/3.0, Creo® VPS, PDF/VT-1 и PDF/VT-2
- Печать диапазона VDP-записей
- Оптимизированные файлы PDF и PS
- Установки длины записи
- Электронный спуск с помощью Fiery VDP
- Предпросмотр растра VDP
- Диспетчер ресурсов VDP
- Поддержка послепечатной обработки на уровне записи и комплектов

СЕТЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- TCP/IP, AppleTalk, поддержка Bonjour, SNMP, порт 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point-and-Print, печать через эл. почту (PS/PDF), поддержка IPv6, аутентификация LDAP
- Одно или два TCP/IP-подключения для интеграции с платформой Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Шифрование данных, совместимое с FIPS 140-2
- Соответствие стандартам ISO/IEC 15408 & IEEE Std 2600 (общие критерии)⁶
- Безопасное удаление, профили безопасности, журнал аудита безопасности (интеграция с решениями SIEM)
- Блокировка портов, фильтрация IP-адресов, аутентификация 802.1X, шифрование IPsec, HTTPS с поддержкой TLS 1.3
- Усовершенствованный режим управления сертификатами Самоподписанные сертификаты Fiery печатаются автоматически
- Защищенная печать, защита PostScript, безопасность USB-устройств
- Обновление ПО с цифровой подписью
- Возможность использования защищенного клиентом образа ОС Windows для соответствия требованиям безопасности

РАЗМЕРЫ/ВЕС

- Сервер печати
 - Высота: 527,05 мм (20,75 дюйм.)
 - Ширина: 234,95 мм (9,25 дюйм.)
 - Глубина: 463,55 мм (18,25 дюйм.)
 - Вес: 16,5 кг (36,5 фунт)
- NX Station GL (стойка, сервер не вкл.) (опционально)
 - Высота: 1525 мм (60 дюйм.)
 - Ширина: 800 мм (31,5 дюйм.)
 - Глубина: 866 мм (34,9 дюйм.)
 - Вес: 41,9 кг (92,5 фунт)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

- Автоматическое переключение: 100–240 В пер. тока 50/60 Гц, 6–3 А
- Максимальное энергопотребление: 350 Вт, 6 А при 100 В
- Номинальное энергопотребление: 100 Вт, 1 А при 100 В

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

- FCC и ICES-003 (США и Канада)
- Маркировка CE — EN 62368-1:2014 + A11:2017 (ЕС)
- Маркировка RCM (Австралия и Новая Зеландия)
- Маркировка CA (Великобритания)

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Схема CB (62368-1, 2-е издание)
- Маркировка CU (США и Канада)
- Знак T (ЕС)
- Маркировка CA (Великобритания)

ОПЦИИ FIERY

- Fiery Graphic Arts Pro Package¹
 - Допечатная обработка Fiery Preflight Pro, Fiery Spot Pro, средство просмотра изображений Fiery, послепечатная обработка Fiery Postflight, панель управления Fiery
- Fiery JobMaster™
- Fiery Color Profiler Suite² со спектрофотометром EFI™ ES-3000
 - Fiery NX Station GL (клавиатура, мышь и стойка)
 - Комплекты защиты диска Fiery (два печатных устройства с сменным приводом, дополнительный привод и носитель (SSD и HDD))
- Fiery Hub Kit (два IP-адреса)

ИНТЕГРАЦИЯ

- Fiery JDF
- Fiery API
- Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection
- Стандартный учет Xerox®
- Поддержка MIS и интеграция с решениями Web-to-Print
- Интеграция допечатного рабочего процесса (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)
- Поддерживаемые приложения включают Xerox® Workplace Suite, Xerox® Workplace Cloud, PaperCut MF/NG, Equitrac Office, YSoft SafeQ, Nuance AutoStore и т. д.
 - Полный список интегрируемых компонентов см. по адресу: fiery.efi.com/xerox-apps

¹ Доступен бесплатный 30-дневный пробный период² Бесплатная пробная версия в режиме демонстрации³ Постоянно обновляется в процессе улучшения и создания новых версий⁴ При надлежащей конфигурации конечными заказчиками или поставщиками услуг⁵ Доступно только с комплектом Xerox® Adaptive CMYK+

Чтобы получить дополнительные сведения о сервере печати Xerox® EX C9065/C9070 на базе Fiery® для принтера Xerox® PrimeLink® C9065/C9070, обратитесь к представителю Xerox. Позвоните по телефону 1-800-ASK-XEROX или посетите наш сайт по адресу www.xerox.com.