

Server di stampa Xerox® EX-i 280 con tecnologia Fiery® v3.0

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il server di stampa Xerox EX-i 280 per la stampante Xerox® Versant® 280 garantisce una produzione a colori di prima classe e strumenti integrati per realizzare un flusso di lavoro efficiente e redditizio al tempo stesso.



COLORI AZIENDALI ESTREMAMENTE ACCURATI

Fiery Spot-On e Fiery TrueBrand assicurano una riproduzione accurata dei colori dei brand, come i colori PANTONE® o i colori spot personalizzati, anche da file Microsoft Office. La tecnologia Fiery Edge consente di ottenere i risultati più accurati e straordinari dalle stampanti Fiery Driven. Offre la migliore gamma di colori possibile per la riproduzione dei colori sia spot che di processo.

Fiery Ultra Smooth Gradients coniuga l'architettura a 10 bit e una speciale funzione di elaborazione per fornire sfumature delicate che lasceranno estremamente soddisfatti tanto i vostri clienti quanto i loro designer.

UNA SOLUZIONE SCALABILE

Il server Fiery può espandersi insieme alle vostre esigenze di business. Una gamma completa di strumenti opzionali abilitano impostazione, composizione, preparazione avanzata, invio file automatico, tecnologia di automazione intelligente, correzione del colore/delle immagini avanzata e gestione dei colori spot, profilazione del colore, integrazione con i sistemi aziendali e supporto di Adobe PDF Print Engine.

SEMPLIFICATE E OTTIMIZZATE IL FLUSSO DI LAVORO

Automatizzate l'invio dei lavori ed eliminate i flussi di lavoro ripetitivi per produrre stampe più velocemente e senza errori con Hot Folders e Stampanti virtuali Fiery. Preimpostazioni Fiery per risparmiare tempo in fase di invio dei lavori.

CREATE MATERIALI STAMPATI DALL'ASPETTO PROFESSIONALE IN MODO SEMPLICE E RAPIDO

Producete materiali professionali con solo tre semplici clic grazie a Fiery VUE, un'"applicazione di stampa viva" in 3D gratuita che vi guida attraverso un flusso di lavoro interattivo e intuitivo. Ideale per applicazioni come presentazioni cartacee, libretti, guide alla vendita e manuali formativi.

SPINGETEVI AL LIMITE

Aggiungete l'opzione ASRS (All Stocks Rated Speed) di Xerox e stampate a una velocità del 25% superiore su tutti i supporti con grammature fino a 400 g/m². Il Modulo antiarricciatura IDM/ASRS aggiornato di Xerox consente di raggiungere velocità e valore. Create un futuro più redditizio con l'opzione ASRS e il server di stampa Xerox EX-i 280.

Con tecnologia



xerox™

Caratteristiche tecniche del server di stampa Xerox® EX-i 280 con tecnologia v3.0

STAMPANTE XEROX® VERSANT® 280

HARDWARE/PIATTAFORMA

- Software Fiery FS600
- Processore Intel® Pentium™ G5400
- 8 GB di RAM
- HDD da 500 GB
- Porte USB 3.0: 2 posteriori
- Fiery Installer Builder
- Sistema operativo Linux®
- Server supporti USB

TECNOLOGIA DEL COLORE E DI IMAGING FIERY

- Profili del colore Fiery Edge
- Elaborazione dei colori spot Fiery Edge
- Fiery Ultra Smooth Gradients
 - Risoluzione rendering 1200 x 1200 dpi a 10 bit
- Risoluzione Ultra HD (High Definition)
- Controllo dell'intento di rendering RGB e CMYK
- Fiery Spot-On
- Fiery TrueBrand
- Fiery Smart Estimator
- Trapping automatico
- Abilitazione dei colori PANTONE
 - Sovrastampa composita
 - Smoothing delle immagini
- Miglioramento di testo e immagini: qualità di testo/immagini, miglioramento di testo e immagini a colori, compensazione del bordo posteriore, anti-aliasing di testo e immagini in bianco e nero, nitidezza di testo/immagini
- Supporta il Kit Xerox® Adaptive CMYK+

CALIBRAZIONE

- Fiery Calibrator
- ColorCal (standard, dalla lastra)
- Spettrofotometro EFI ES-3000 (opzionale)
- Calibrazione basata sul lavoro
- Controllo della calibrazione

SUPPORTO FORMATI FILE

- Adobe® PostScript® livelli 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 e 4; EPS; TIFF
- Formati di documenti Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pub (tramite Hot Folders)

PRESTAZIONI

- SmartRIP
- Scansione-RIP-Stampa
- Spooling-RIP-Stampa
- Stampa in ordine rigoroso

SUPPORTO DI ADOBE INTERPRETER

- Adobe® PDF Print Engine® versione 6.0¹ (richiede Fiery JobExpert e il Kit di elaborazione PDF)
- CPSI versione 3020

PRODUTTIVITÀ E FLUSSO DI LAVORO

- Fiery Command WorkStation
- Gruppi di lavori
 - Gruppo di stampa
 - Gruppo di PDF³
- Fiery Print Scheduler
- Stima del tempo di stampa
- Driver Fiery per Windows e Mac
- Hot Folders/Stampanti virtuali Fiery
- Preselezioni server Fiery
- Spostamento immagine visivo
- Fiery VUE
- Stazione di finitura libretto
- Fiery WebTools
- Fiery Remote Scan
- Catalogo supporti
- Trapping automatico
- Fiery Go (Android e iOS)
- Stampa mobile diretta
- Campione di stampa, Stampa forzata, Stampa di prova, Sospensione per discrepanza
- Fogli divisorii, copertine, sfalsamento per fogli, copie o fascicoli
- Fiery Custom Crease
- Numerazione copie

STAMPA CON DATI VARIABILI

- Fiery FreeForm Create
- Formati file supportati:
 - Fiery FreeForm Plus
 - PDF/VT-1 (richiede Fiery JobExpert e il Kit di elaborazione PDF)
- Finitura a livello di fascicolo e record VDP, definizione lunghezza record, libretto N-in-1 VDP, imposizione VDP

CONNETTIVITÀ DI RETE

- TCP/IP, supporto di Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, funzionalità Point and Print, Stampa via e-mail (PS/PDF), Supporto IPv6, Autenticazione LDAP
- Supporto nativo per Stampa universale di Microsoft®
- Conforme allo standard del settore Mopria®

FUNZIONI DI SICUREZZA

- Cancellazione sicura, Profili di sicurezza, Registro di controllo sicurezza
- Blocco porte, Filtro IP, Autenticazione 802.1X, Crittografia IPsec
- Supporto TLS 1.3 per comunicazioni crittografate: Fiery WebTools, IPP, Direct Mobile Printing
- Gestione dei certificati migliorata
- I certificati autofirmati Fiery vengono ricreati automaticamente
- Stampa protetta, Sicurezza PostScript, Sicurezza USB
- Aggiornamenti software con firma digitale

INTEGRAZIONE

- Contabilità standard Xerox
- Software Visione FreeFlow® di Xerox®, Xerox® FreeFlow® Core
- Fiery API
- Fiery JDF v1.8 (richiede Fiery Automation Package)

APPROVAZIONI DI ENTI DI REGOLAMENTAZIONE

- Sicurezza: CB Scheme (62368-1, 2nd / 3rd Edition), Marchio CU (USA e Canada), Marchio GS (UE), Marchio UK CA (Regno Unito)
- EMI/EMC: FCC e ICES-003 (USA e Canada), Marchio CE (UE), Marchio RCM (Australia e Nuova Zelanda), Marchio UK CA (Regno Unito)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- Commutazione automatica: 100-240 V CA
- Gamma di corrente di ingresso: da 1,5 a 1,0 A
- Frequenza in ingresso: 60 o 50 Hz
- Consumo di energia massimo/tipico: 80 W/30 W

OPZIONI HARDWARE E SOFTWARE DI FIERY

- Fiery Impose²
- Fiery Compose²
- Fiery Impose-Compose
- Fiery ColorRight Package²
 - Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Image Enhance Visual Editor, Fiery Postflight, Fiery Control Bar
- Fiery JobExpert e Kit di elaborazione PDF
 - Adobe PDF Print Engine, supporto PDF/VT-1 e Fiery JobExpert
- Kit Fiery Hub
- Fiery Automation Package²
 - Stampa veloce, Stampa/Elaborazione successiva, Fiery Preflight, Fiery JDF
- Fiery Color Profiler Suite⁴ con spettrofotometro Fiery ES-3000
- Fiery JobMaster²
- Kit Adobe® Acrobat® Pro
- Fiery Manage²
- Fiery ColorGuard²

¹ Aggiornato con miglioramenti e release di servizio su base continua

² Prova gratuita di 30 giorni disponibile

³ Richiede Fiery Impose, Fiery Compose o JobMaster

⁴ Prova gratuita in modalità demo

Per maggiori informazioni sul server di stampa Xerox® EX-i 280 con tecnologia Fiery® per la stampante Xerox® Versant® 280, contattare il rappresentante Xerox locale, telefonare al numero 1-800-ASK-XEROX, o visitare il sito www.xerox.it.