

GBC® AdvancedPunch™

Breid de afwerkingsopties van uw Xerox® productieprintstelsysteem uit om een grotere variatie aan drukwerk te realiseren

Met de nieuwe GBC AdvancedPunch voor de Xerox® Colour 800i/1000i-persen, Xerox® Versant® 2100-pers, Xerox® Versant® 80-pers, Xerox® Colour C60/C70 printer, Xerox® D-serie copier/printer en Xerox® D-serie printer printer kunt u professioneel uitziende ingebonden documenten in eigen huis maken door afdrukken, perforeren en sorteren te combineren in een enkele handige stap.

Kenmerken

- Maakt inline afdrukken, perforeren en vergaren mogelijk om sets te creëren die direct daarna offline spiraal of wiro kunnen worden ingebonden
- De AdvancedPunch-module is volledig geïntegreerd in de printer
- Maak een keuze uit verwisselbare (optionele) stansblokken voor diverse populaire inbindstijlen; handmatig offline perforeren is niet nodig
- U kunt drie extra stansblokken opslaan in de AdvancedPunch-module
- Gebruiksvriendelijke vervanging van stansblokken waarvoor u geen speciaal gereedschap nodig hebt
- De AdvancedPunch module is voorzien van een unieke afvalbaksensor en bevat een grote opvangbak om het perforerafval op te vangen.
- Ondersteunt het perforeren van voorgesneden tabbladen om toepassingen met geperforeerd papier te maken zoals handleidingen, gidsen of planners

Voordelen

- Maximaliseer productiviteit en verlaag de totale productiekosten; verminder de insteltijd en de kosten die gepaard gaan met handmatige afwerking, door documenten aan te bieden die klaar zijn om te worden ingebonden - en dat door een enkele knop in te drukken
- Voeg stijl en veelzijdigheid toe aan ingebonden documenten; er zijn maar liefst elf veelgebruikte perforerestijlen beschikbaar voor het op nominale snelheden produceren van documenten die direct klaar zijn om te worden ingebonden
- Gemakkelijk professioneel uitziende ingebonden documenten in eigen huis maken voor veelgebruikte offline inbindstijlen
- Ontworpen voor niet-getrainde gebruikers, maar ook voor operators in professionele productieomgevingen



Xerox® Colour 800i/1000i persen



Xerox® Versant® 2100 pers



Xerox® Versant® 80 pers



Xerox® C60/C70 kleurenprinter



Xerox® D Series copier/printer



Xerox® D serie Printer

Stroomvereisten

- 60 Hz/220 Volt, 50 Hz

Afmetingen

- 305 mm breedte
- 978 mm hoogte
- 724 mm diepte

Gewicht apparaat

- 70 kg

Papiersoorten

- Gecoat en ongecoat

Papiergewichten

- 75 g/m² – 216 g/m² ongecoat
- 106 g/m² – 216 g/m² ongecoat

Papierformaat (min/max)


















- A4 Lange zijde (alleen de zijde van 297 mm)
- Handmatige invoer maximaal 330 x 488 mm

Type perforatie

- Door de gebruiker te vervangen stansblokken

NB De GBC AdvancedPunch vereist de Interfacemodule en een vervolgfwerkseenheid – Uitlegtafel, Light Production Finisher, afwerkseenheid met katernmodule of Light Production Finisher met of zonder katernmodule.

Stansblokken voor A4-formaat

Beschrijving	Gatenpatroon	Inbindstijl
Perforeren met 21 gaten en inbinden met kam (standaard met perforatormodule) <ul style="list-style-type: none"> • Conventionele inbindstijl • Pagina's liggen plat • Bewerkingsmogelijkheden met een machine 	 <p>PB Plastic inbindsysteem; afmetingen gat: 8 x 3,2 mm (LxB); afstand midden-tot-midden gat: 14,3 mm</p>	Comb/Cerlox 
Perforeren met 20 gaten en inbinden met kam <ul style="list-style-type: none"> • Conventionele inbindstijl • Pagina's liggen plat • Bewerkingsmogelijkheden met een machine 	 <p>PB Plastic inbindsysteem; afmetingen gat Australië: 8 x 3,2 mm (L x B); afstand midden-tot-midden gat: 14,3 mm</p>	
Inbinden met Twin Loop™ – 34 gaten <ul style="list-style-type: none"> • Professioneel en modieus • Pagina's liggen plat met 360° rotatie • Voor duurzaam inbinden • Behoudt vorm met flexibiliteit 	 <p>W3-draad; Rond; 3 gaten per 25,4 mm; afmetingen gat: diameter 4 mm; afstand midden-tot-midden gat: 8,5 mm</p>	Twin Loop-draad 
Inbinden met Twin Loop – 23 gaten <ul style="list-style-type: none"> • Professioneel en modieus • Pagina's liggen plat met 360° rotatie • Voor duurzaam inbinden • Behoudt vorm met flexibiliteit 	 <p>W2-draad; Rond; 2 gaten per 25,4 mm; afmetingen gat: diameter 6,5 mm; afstand midden-tot-midden gat: 12,7 mm</p>	
Inbinden met Twin Loop – 34 gaten <ul style="list-style-type: none"> • Uiterlijk suggereert high-tech • Pagina's liggen plat met 360° rotatie • Voor duurzaam inbinden 	 <p>W3-draad; vierkant; Australië; 3 gaten per 25,4 mm; afmetingen gat: 4 x 4 mm (L x B); afstand midden-tot-midden gat: 8,5 mm</p>	
Inbinden met Twin Loop – 23 gaten <ul style="list-style-type: none"> • Uiterlijk suggereert high-tech • Pagina's liggen plat met 360° rotatie • Voor duurzaam inbinden 	 <p>W2-draad; vierkant; Australië; 2 gaten per 25,4 mm; afmetingen gat: 6,4 x 5,5 mm (L x B); afstand midden-tot-midden gat: 12,7 mm</p>	
4 perforaties 4 rings	 <p>4 ringband; Europees (Standaard losbladig patroon); afmetingen gat: diameter 8 mm</p>	2/4 gaten 
2 perforaties 2 rings	 <p>2 ringband; Europees (losbladig patroon); afmetingen gat: diameter 8 mm</p>	
12 gaten VeloBind® <ul style="list-style-type: none"> • Stevigste stijl – documenten worden duurzaam ingebonden • Afwerking doet denken aan een boek • Ideaal voor opslag, mailing 	 <p>VB VeloBind rond; 1 gat per 25,4 mm; afmetingen gat: diameter: 3,2 mm; afstand midden-tot-midden gat: 25,4 mm</p>	VeloBind 
Inbinden met Colour Coil™, 47 gaten en gekleurde spiraal <ul style="list-style-type: none"> • Professioneel en modieus • Pagina's liggen plat met 360° rotatie • Voor duurzaam inbinden • Behoudt vorm met flexibiliteit 	 <p>C4-spiraal; rond; 4 gaten per 25,4 mm; afmetingen gat: diameter 4,5 mm; afstand midden-tot-midden gat: 6,3 mm</p>	Colour Coil 
34 gaten ProClick® <ul style="list-style-type: none"> • Professioneel, chic uiterlijk • Snel en gemakkelijk • Pagina's liggen plat met 360° rotatie • Kan geopend en gesloten worden voor snelle bewerking 	 <p>PC ProClick; rechthoekig; 3 gaten per 25,4 mm, afmetingen gat: 5,5 x 5,0 mm; midden-tot-midden 8,5 mm</p>	ProClick 

Extra stansblokken kunnen worden betrokken bij uw lokale Xerox leverancier.