

GBC® eBinder 200™

Produceer een keur aan gedrukte en ingebonden materialen met één druk op een knop – alles met een enkele geautomatiseerde oplossing

De GBC eBinder 200 is een automatisch, mechanisch inbindsysteem waarmee documenten van allerlei formaten kunnen worden afgewerkt en dat zich vanzelf aanpast aan iedere boekdikte.

De GBC eBinder 200 kan worden aangesloten op printers van Xerox® en maakt geheel automatisch inline snel en gemakkelijk vlakliggende boeken van hoge kwaliteit. Het innovatieve GBC Ellipse-element voor één standaardformaat maakt elegante vlakliggende boeken die je volledig (360 graden) kunt openslaan en die er modern uitzien. Het ovale profiel van het element maakt compacte documenten waardoor deze gemakkelijker kunnen worden verzonden, gestapeld en opgeslagen.



Kenmerken

- Automatisch katernen perforeren, van een kam voorzien en binden – met de snelheid van het afdrukmechanisme.
- Vereist slechts één bindelement voor alle boekformaten – er zijn dus niet allerlei bind elementen van verschillende grootten nodig.
- Hiermee kunt u een grote verscheidenheid aan papiervarianten perforeren en inbinden, waaronder omslagen en tabbladen van maximaal 216 g/m².
- Boeken van 5 tot 100 vel (10 tot 200 2-zijdige pagina's) plus twee omslagen kunnen worden ingebonden.
- Gemakkelijk te legen opvangbak voor het perforatie-afval.
- Glad, modern ovaalvormig bindelement past zich beter aan de rug van het boek aan.
- Moeiteloze plaatsing van de cassettes – zeer gebruikersvriendelijk!

Voordelen

- Prima voor documenten die de nietlimiet overschrijden.
- Verleent een fraaie professionele afwerking aan ingebonden boeken en handleidingen van 5-100 vel plus omslagen.
- Voordelige oplossing voor documenten die niet lang zullen meegaan of specifiek voor intern gebruik bedoeld zijn, zoals week- en maand rapporten, syllabi, referentiegegevens en lijsten.
- Voorziet in bescherming tegen ongeoorloofde wijzigingen, zodat documenten intact blijven.
- Met opdrachtherstel op setniveau blijft de integriteit van opdrachten behouden in het geval van een papierstoring.
- Werkt in de modus Inbinden of Overbruggingstransport, waarbij de vellen naar andere afwerkmodules worden geleid.

GBC® eBinder 200™

Ondersteunde apparaten

(Standaard afwerking Plus is vereist)

- Xerox® Color 800/1000 Press
- Xerox® D110/D125 Copier/Printer
- Xerox® D110/D125 Printer
- Xerox® DocuColor®
5000/7000/8000/7002/8002/8080
Digital Color Press
- Xerox® Nuvera® 100/120/144 EA
Production System
- Xerox® Nuvera® 200/288 EA
Perfecting Production System

Afmetingen (B x D x H)

- 597 x 864 x 964 mm
- Gewicht: 183 kg

Stroomvereisten

- 230 V wisselstroom, 50 Hz, 1,1 A

Papiergewicht

- Min: 68 g/m²
Max: 120 g/m²
- Omslagen: Min: 163 g/m²
Max: 216 g/m²
- Indextabbladen (alleen in schouderstijl):
Max: 163 g/m²;
Gecoat afdrukmetaal voor index
ondersteund

Papierformaat

- A4 (210 x 297 mm)
Tabbladen op A4-formaat

Katernformaat

- Minimum: 5 vel (80 tot 120 g/m²) plus
2 omslagen (167 tot 216 g/m²)
- Maximum: 100 vel (80 g/m²) plus
2 omslagen (167 tot 216 g/m²)

Capaciteit uitleg

- Negen sets van elk 100 vel (80 g/m²)

Omslagen per boek

- 2 vel



Xerox® D110/D125 Copier/Printer afgebeeld met GBC® eBinder 200™

www.xerox.com

