

Servidor de impresión Xerox® EX II con tecnología Fiery®

REALICE MÁS TRABAJO, CON MAYOR RAPIDEZ.

El servidor de impresión EX II ofrece funciones que aumentan el rendimiento para que pueda realizar más trabajo, con mayor rapidez. Aumente la eficiencia con los recursos de automatización incorporados. Agregue Fiery JobMaster (opcional) para definir y diseñar pestañas complejas y para realizar funciones de edición avanzada de páginas.

INTENSIFIQUE EL IMPACTO CON LA PERSONALIZACIÓN.

Con Fiery FreeForm™ Create, puede personalizar de manera rápida, sencilla y gratuita archivos existentes, sin necesidad de instalar un software de VDP adicional. Agregue elementos variables como texto, imágenes o códigos de barras con tan solo algunos clics.

UN ENTORNO DE PRODUCCIÓN SEGURO E INTEGRADO.

El servidor de impresión EX II está integrado en la plataforma Microsoft® Windows 10 e incluye las protecciones de seguridad más recientes, como Windows Defender. Otras mejoras incluyen el cifrado, la impresión protegida, la autenticación de usuarios y las opciones de copias de seguridad y restauración de configuración. El servidor cuenta con conectividad JDF estándar y se integra fácilmente a los sistemas de MIS corporativo o Web-to-Print (de la web a la impresora).

Aumente la velocidad de procesamiento, obtenga una calidad de imagen excepcional y logre flujos de trabajo que le permitan ahorrar tiempo con el servidor de impresión EX II.



Servidor de impresión EX II para
la copiadora/impresora Xerox®
D95A/110/125



MOTORES FIERY DRIVEN™

- Copiadora/impresora Xerox® D95A/110/125

HARDWARE Y PLATAFORMA

- Intel® Core™ i3-6100, 3.7 GHz
- 8 GB de RAM
- Disco duro SATA de 500 GB
- USB 3.0: 2 puertos posteriores y 3 en el panel de Fiery QuickTouch™
- USB 2.0: 4 puertos posteriores.
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019
- Software Fiery FS350 Pro
- Fiery Installer Builder

FORMATOS DE ARCHIVOS COMPATIBLES

- Adobe® PostScript® Niveles 1, 2, 3
- Adobe PDF
- PDF/X-1a, 3 y 4
- PostScript encapsulado (EPS)
- PCL® 6/PCL 5 mejorados
- Formatos de documentos de MS Office: doc, xls, ppt, pub (a través de carpetas activas (Hot Folders))

TECNOLOGÍA DE IMAGEN FIERY

- Tramado personalizado en negro
- Suavizado de imágenes

DESEMPEÑO

- SmartRIP
- SpoolRIP - impresión simultánea
- ScanRIP - impresión simultánea

COMPATIBILIDAD CON ADOBE INTERPRETER

- CPSI versión 3020
- Motor de impresión Adobe PDF 4¹

IMPRESIÓN DE DATOS VARIABLES

- Compatibilidad con formatos de archivos que incluyen PPML v3.0, PDF/VT 1 y 2, VPS compatible, Xerox VIPP
- Registro y configuración de nivel de acabado
- Impresión de rangos de registros de VDP
- Definición de longitud de registro
- Vista previa de datos de trama de VDP
- Administrador de recursos de VDP
- Fiery FreeForm™ Create

PRODUCTIVIDAD Y FLUJO DE TRABAJO

- Fiery Command WorkStation®
- Controladores Fiery para Windows y Mac®
 - Posibilidad de uso de la Sección 508
 - Certificación WHQL, Package Aware (Windows)
- Fiery WebTools™
- Realizador de folletos
- Tampografía
- Carpetas activas/impresoras virtuales de Fiery
- Fiery JobFlow™ básico
- Impresión móvil directa
- Fiery Go (Android™ e iOS)
- Fiery FreeForm™ Create

COMPATIBILIDAD CON JDF/JMF

- JDF v1.6
- Integración con EFI MIS y Web-to-Print preparada
- Integración de flujos de trabajo de preimpresión (Agfa®: Apogee, Kodak® PRINERGY, Heidelberg® Prinect)

CONECTIVIDAD DE RED

- TCP/IP, AppleTalk, compatible con Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, punto de venta e impresión, impresión a través de correo electrónico (PS/PDF), compatible con IPv6, autenticación LDAP
- Conectividad TCP/IP sencilla y doble para integrarse a la Plataforma de Interfaz Extensible (EIP) de Xerox®

SEGURIDAD

- Borrado seguro
- Cifrado de información crítica
- Controles de acceso
- Bloqueo de puertos
- Filtrado de IP
- Cifrado de red IPsec
- Conexiones seguras al usar HTTP
- Impresión protegida
- Actualizaciones de software firmado digitalmente
- Windows Defender SmartScreen
- Prevención de ejecución de datos (DEP) de Windows
- Windows Defender Antivirus
- Seguridad PostScript

EMC

- FCC (Canadá y EE.UU.)
- C-TICK (Australia y Nueva Zelanda)
- Marca CE (UE)

PROTECCIÓN

- Intertek - Esquema CB
- Intertek - [UL /CSA 60950-1:2007 Ed. 2
- Intertek - EN 60950-1: A2:2013
- Marca CE (UE)

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA

- Conmutación automática: 100-240 V CA
- 50/60 Hz, 6 A a 100 V CA, 3 A a 240 V CA
- Consumo eléctrico máximo/común: 150 W/100 W

DIMENSIONES

- 248 mm (9.75 pulg.) (Pr) x 384 mm (15.10 pulg.) (Al) x 20 mm (8.0 pulg.) (An)
- Peso: 5.8 kg (13.0 lb)
- Peso con paquetes: 9.07 kg (20.0 lb)

OPCIONES DE FIERY²

- Fiery Impose³
- Fiery Compose
- Fiery JobFlow³
- Fiery JobMaster™³
- Fiery NX One Station
- Unidad de disco duro extraíble
- Kit Fiery Hub

INTEGRACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO

- Conjunto de flujo de trabajo digital de Xerox® FreeFlow®
- Contabilidad estándar de Xerox®
- Fiery API

¹ Actualizado con mejoras y versiones de servicio de manera constante

² Puede variar según la zona geográfica

³ Prueba gratuita disponible por 30 días

Para más información, visítenos en www.xerox.com/en-us/printing-equipment.