



## Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 13-00586

2016-01-22

Revision 4

# WorkCentre 7835 WorkCentre 7835i

### Produktbeschreibung

**Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)**

**Monochrom / Farbe**

Multifunktionales Gerät

35

Farbe

### ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)

110V-127V

220V-240V

Stromstärke (Ampere):

12

10

Frequenz (Hertz)

50/60

50/60

Phase

einmalig

einmalig

### WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv <sup>1</sup>	673	2295	691	2356
Bereit <sup>1</sup>	62	211	62	211
Ruhemodus <sup>1</sup>	59	201	59	201
Ruhemodus 2 <sup>1</sup>	4.2	14	4.8	16
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	.07	.2	.3	1

<sup>1</sup> Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)

20-80%

Umgebungstemperatur

50-90 °F

/

10-32 °C

### ABMESSUNGEN

Tiefe

27.5 in.

69.9 cm

Breite

41.9 in.

106.4 cm

Höhe

45.2 in.

114.9 cm

Gewicht

308 lbs

140 kg

### STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

### LICHTQUELLE

LED

### CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik

RAL-UZ171

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 5 m<sup>3</sup> bei 1 Luftänderung pro Stunde getestet.

### PARAMETER

Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)

**Monochrom**

**Emissionsrate**

2.5 mg/h

**Farbe**

**Emissionsrate**

4.9 mg/h

Staub

Nicht feststellbar

Nicht feststellbar

Ozon

0.33 mg/h

0.27 mg/h

Styrol

0.049 mg/h

0.085 mg/h

Benzol

0.018 mg/h

0.020 mg/h



## Sicherheitsdatenblatt

### GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	3.4	16.5
Dauerbetrieb	6.5	54.3

### ZUBEHÖR

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Ansprechpartner - nur USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Ansprechpartner - außerhalb USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)